

格栅 钢格板 不锈钢材质 质量保证

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 格栅 钢格板 不锈钢材质 质量保证 |
| 公司名称 | 安平县斯百得丝网制品有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安平县西遥城村村北500米处 |
| 联系电话 | 86-03185182829 18931803858 |

产品详情

我们安平县斯百得丝网制品有限公司，是专业生产密型钢格板、楼梯踏步钢格板、异形钢格板、平台钢格板、热镀锌钢格板、不锈钢钢格板、复合钢格板等各种钢格板。

钢格板的规格：g253/30/100,g303/30/100,g323/30/100,g255/30/100,g325/30/100,g505/30/100等。

材质：优质热轧带钢或扁钢，麻花钢，材质有碳钢和不锈钢。

钢格板规格分三个系列：系列一的间距为30mm、系列二的间距为40mm、系列三的间距为60mm，负载扁钢尺寸由20*2mm、30*5mm到150*8mm，横杆尺寸从4*4mm到10*10mm，横杆的中心距从10mm到165mm。产品具有焊点牢固、结构稳定、承载力强、寿命长、节省工期、美观实用等特性。用途：用于各类工业平台、各类沟盖板、楼梯板；围墙、天花隔离栅、步行天桥；石化、港口、电力、运输、钢铁、市政等行。

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。钢格板表明处理方式热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、不处理。

根据扁钢类型的不同，钢格板主要分为以下三类，其各自特点如下：

- 1、平面型：平面型钢格板是应用最广泛的钢格板之一，主要用于平台、走道、进盖、踏步板等。
- 2、齿型：与平面型钢格板相比，齿型钢格板的防滑效果最好。
- 3、工字型：与平面型钢格板相比，工字型钢格板具有重量轻，更加经济实用等特点。

钢格板的常用规格：

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。
- 3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

材料：

- 1、扁钢和横杆均采用gb/t700的q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一yb/t4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

各种产品可加工订做！

以上信息长年有效，如果有问题可向本公司咨询！