

广西来宾灌溉田园水渠水泥砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西来宾灌溉田园水渠水泥砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产水泥砖的厂家，我们提供的产品包括免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖。在广西来宾地区，我们的灌溉田园水渠水泥砖备受欢迎。

产品特点 耐候：我们的水泥砖经过特殊处理，具有良好的耐候性能，可以抵御风雨侵蚀，长时间使用仍然保持优良的品质。**防火：**采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作的水泥砖能有效防止火灾蔓延，为灌溉田园水渠的安全运营提供保障。

抗震：我们的水泥砖经过加压震动成型，具有良好的抗震性能，能够应对地震等自然灾害的挑战。

保温：水泥砖具有一定的保温效果，能够在一定程度上减少水渠水温的波动，保持水质的稳定。

环保：我们采用环保材料制作水泥砖，不含有害物质，对环境无污染，符合现代环保要求。制作工艺

我们的水泥砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的质量稳定可靠。制作过程中，我们使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，通过加压成型和密封养护，使水泥砖具备优异的性能和可靠的品质。

主要用途

我们的水泥砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等场所，特别适合作为灌溉田园水渠的材料。它们能够有效隔离水渠，保护农田和田园环境的安全和美观。

产 量 参 数 参 数 名 称 参 数 值

抗压强度

2.5-3kg /块

主要用途

7.25Mpa-19.6 Mpa

生产线

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺
特点

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，我们可以看出广西东联砭源建筑材料有限公司生产的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖具有多种优点和特点。它们经过精细的制作工艺，适用于各种建筑庭院和乡村景观的隔墙隔断需求。这些水泥砖耐候、防火、抗震、保温，具备环保特性，能够有效提升建筑物的品质和安全性。