

广西来宾人工湖造景绿道新型实心砖 东联砦源现货

产品名称	广西来宾人工湖造景绿道新型实心砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖，这些都是建筑领域中必不可少的材料。而广西东联砦源建筑材料有限公司为您提供全新型的实心砖，为广西来宾人工湖造景绿道注入了新元素，让我们一起来了解这款砖的特点、制作工艺以及使用优势。

该实心砖的重量为2.5-3kg/块，抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，具备了足够的坚固性和稳定性。主要用途是用于建筑庭院、乡村景观的隔墙隔断，它能够划分出独立的空间，为您的庭院提供独特的风景线。

东联砦源实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护的生产线，制作工艺独特。通过复合硅酸盐水泥、粉煤灰的加压过程以及经过严密的密封养护，使得该砖具备了耐候、防火、抗震、保温等多方面的优点。

从环保的角度来看，东联砦源实心砖的生产采用了绿色材料，并通过加压经过密封养护的工艺，使得释放有害物质的可能性降到了最低。所以无论是从使用范围还是从环保意识来看，这款实心砖都是您不可错过的选择。

在市场上，免烧实心砖的种类繁多，但东联砦源的实心砖凭借其独特的制作工艺和优良的质量备受青睐。通过选用优质材料和严格的制造流程，它保证了产品的稳定性和耐用性，在使用过程中能够承受更大的压力。

东联砦源实心砖，不仅仅是一块砖，它是整个建筑项目中重要的一环。它的存在不仅能够提供稳定的材料支持，还能为园林景观、庭院设计等起到独特的装饰作用。在广西来宾人工湖造景绿道中，这种新型

的实心砖定会成爲一道亮丽的风景线。

参数	参数名称	参数值
重量		2.5-3kg/块
抗压强度		7.25Mpa-19.6Mpa
主要用途		建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线		10型震动加压成型与密封养护
制作工艺		复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点		耐候、防火、抗震、保温、环保等

无论您是在建造庭院还是进行景观设计，东联砗源实心砖，都能够为您提供优质的解决方案。选择我们的产品，您将获得经过精心制作、稳定可靠、独具特色的免烧实心砖。我们相信，它将为您的项目增添一份独特的魅力。