

武汉颢峰 武汉顶托租赁

产品名称	武汉颢峰 武汉顶托租赁
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

产品详情

脚手架可调托撑又叫顶托，在建筑施工中起到支撑脚手架钢管的作用。脚手架规范里规定：满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过（300）mm，顶托租赁，插入立杆内长度不得小于（150）mm。模板安全技术规范也有规定：支模钢管立柱顶部应设可调支托，U型支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于（200）mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于（3mm），安装时应保证上下同心。

顶托注意事项

可调顶托使用之后，需要定时间的对其实行防止锈以及除锈的料理。湿度超过了百分之七十五的地方需要每一年抹防锈产品一次，平常的地方，每两年抹一次就可以了。建筑顶托容易抹油，或者也可镀锌防锈。

可调顶托使用的琐碎零件比较多，比方说螺母、扣件以及插销等。支塔以及拆塔的时候都需留意把配件尽快的验收，不可以乱扔乱放，防止丢失。

顶托规范不宜超过（300）mm。

盘扣式脚手架顶托露出不宜超过（300）mm，插入立杆内长度不得小于（150）mm。盘扣式脚手架又叫圆盘式脚手架，和轮扣式脚手架并不是同一类型。在国内很多人把盘扣式脚手架和轮扣式脚手架混为一谈，很明显是错误的。盘扣式脚手架技术起源于德国，是欧洲和美洲的主流的产品。更多详情欢迎致电咨询武汉颢峰脚手架工程有限公司。

武汉颢峰-武汉顶托租赁由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉颢峰脚手架工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!