

球磨机衬板，磁性衬板

产品名称	球磨机衬板，磁性衬板
公司名称	四川高德特科技有限公司
价格	5800.00/元/平方米
规格参数	
公司地址	攀枝花市钒钛产业园区
联系电话	86-08126660086 13548202317

产品详情

球磨机衬板，磁性衬板

永磁体是衬板核心部分。磁性衬板除吸附保护层外，还要将自身紧紧吸附在筒体或端盖上。磁路设计采用衬板在筒体、端盖内以圆周方向n—s极交替排列，属开放型磁系。

胶层是用特殊弹性粘结剂将磁块牢牢地粘结在金属壳体内，因胶层有较好弹性，可以起到缓冲物料及磨矿介质对磁块的冲击，同时，螺栓孔受到磁封和橡胶垫双重保护而不漏矿浆。

球磨机衬板性能

1、球磨机衬板的使用寿命：

在铁矿二段、三段一般为4-6年，有色金属矿二段、三段一般为2-4年。

2、球磨机衬板重量轻，是锰钢衬板的40-50%。所以能使球磨机电耗降低，比锰钢衬板降低7-10%。

3、本产品能使球磨机球耗降低，比锰钢衬板降低10%左右。

4、本产品能使球磨机不漏矿，不研磨轴瓦，无磁团聚现象。

5、本产品易安装，正常情况下一天安装完毕，减轻工人劳动强度。

6、本产品最佳使用环境：

(1)介质温度0 --100 。

(2)使用钢球直径 60mm及以下。

球磨机衬板：6%