

不锈钢阀门

产品名称	不锈钢阀门
公司名称	上海樱川阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号5号楼249室
联系电话	021-61249196 15000646407

产品详情

进口不锈钢阀门—上海樱川阀门系列产品:不锈钢闸阀z41w、不锈钢球阀q41f、不锈钢截止阀j41w、不锈钢蝶阀d43/73w、不锈钢止回阀h41/44/42/71/72/74w、不锈钢旋塞阀x43/44w、不锈钢过滤器gl41、不锈钢底阀、不锈钢放料阀、不锈钢柱塞阀u41w、不锈钢疏水阀、不锈钢针型阀、不锈钢阻火器、不锈钢气动门阀、不锈钢卫生级阀门。阀体材质:不锈钢、铸钢、铸铁。工作压力1.6-42.0mpa(美标从150lb-2500lb)。工作温度-40 ° c-550 ° c。阀门口径从dn15-dn300。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:手动、气动、电动。适用介质:水、油品、气、酸类等。应用领域:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备,市政、电子工业等。不锈钢阀门简介:不锈钢阀门通常应用于工作介质具有一定腐蚀性的场合。任何一种阀用材料,耐工作介质腐蚀的能力都是相对有限的,并受到许多因素的影响。如果在制造过程中采用的加工工艺与热处理工艺得当,进而保证这种材料的耐腐蚀性能。至于在浓度>98%的浓硝酸介质中,无论采用什么样的热处理工艺,这种钢材都不具有耐腐蚀性能。因此,在根据工作介质的性质来选用阀门材料时,必须同时研究介质的浓度、温度以及材料的热处理工艺等诸因素对耐腐蚀性能的影响。上海樱川阀门源自日本技术、欢迎新老客户选购订做!

地址:上海市闵行区莘松路958弄江山道11号 e-mail: a028v@126.com

/www.shycfm.com/ <http://www.021126.com/> <http://www.shrzvf.com/>

电话: 021-61249196 传真: 021-61249195 手机: 15000646407