

转速表，SWP-DS-L401，线速表

产品名称	转速表，SWP-DS-L401，线速表
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

频率表 swp-rf-c801-00-18-n

频率表带变送输出 swp-rf-c801-02-18-n

频率表带报警带变送输出 swp-rf-c803-02-18-hl

转速表 swp-rp-c801-00-18-n

转速表带变送输出 swp-rp-c801-02-18-n

转速表 swp-rp-c803-01-18-hl

转速表带报警带变送输出 swp-rp-c803-02-18-hl

计时仪表 swp-tc-c801-00-18-n

计时仪表带变送输出 swp-tc-c801-02-18-n

计时仪表带报警 swp-tc-c803-01-18-hl

计时仪表带报警带变送输出 swp-tc-c803-02-18-hl

计数仪表 swp-tc-c801-00-18-n

计数仪表带变送输出 swp-tc-c801-02-18-n

计数器带报警 swp-tc-c803-01-18-hl

计数器带报警带变送输出 swp-tc-c803-02-18-hl

双六位计时器 swp-nc401-00-18-n

双六位计时器,swp-nc403-01-18-hl

双六位计时器,swp-nt401-00-18-n

. 双六位计时器,swp-nt403-01-18-h

该仪表采用8位微处理器智能化仪表，用户可通过二级参数方便修改切换为转速/线速度测量模式模式，双6位显示方便用户设置任意系数。

一、仪表特点

- 1、双6位led数码显示，方便用户设定操作
- 2、断电计数值记忆
- 3、线速度转换系数任意设定
- 4、计数防抖动时间可达（0~99ms）
- 5、双重输出方式：触点输出或晶体管oc门输出

二、仪表外形及开孔尺寸

仪表外形	仪表尺寸:96 × 48 × 110mm 开孔尺寸:92 × 44mm 重量:240g
------	---

三、技术参数

显示方式	3.6英寸双6位led显示小数点可选
显示范围	0.0000 ~ 999999字
输入频率	0 ~ 10khz
测量误差	频率 ± 1 脉冲或0.1%fs
采样时间	0.01秒
输入电平	0 ~ 20v (h:+5 ~ 20v l:0 ~ 2v)
输入阻抗	1010khz
供电	ac220v $\pm 10\%$ 或dc24v $\pm 10\%$
工作环境	环境温度：0 ~ 50 相对湿度：85rh 避免强腐蚀气体

四、接线图



五、转速/线速度显示控制仪型谱表

型号	代码
----	----

swp-d					
调节功能	p	l			转速表 线速度表
仪表外形	403				96 × 48mm
报警方式	h				上限报警 下限报警
馈电输出			p		带dc24v馈电输出
供电方式	t		w		ac90 ~ 260v供电 (可省略) dc24v供电

型号举例：

swp-dp-403-p

转速表，仪表外形96 × 48mm，带dc24v馈电输出。