

汽车装卸臂 卸油鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	汽车装卸臂 卸油鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发货方式:物流 可售卖地:全国 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

汽车装卸臂卸油鹤管，是粗苯鹤管的一种常见类型，连云港广优机械设备有限公司提供该产品的供应服务，欢迎您的询盘。

卸车鹤管是一种用于卸油的装置，具有以下产品参数：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543 材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

在粗苯鹤管的材质方面，我们提供了碳钢、不锈钢和钢衬四氟三种选择。碳钢材质价格经济实惠，具有较高的强度和耐磨性；不锈钢材质耐腐蚀性能好，适用于处理腐蚀性介质；钢衬四氟具有优异的耐腐蚀性能和耐高温性能，适用于高要求的工作环境。

卸车鹤管的结构设计使其能够实现可靠的液体卸载操作。不仅如此，它还能提高卸油效率，减少泄漏风险，确保操作人员的安全。

使用卸车鹤管需要注意以下事项：

在操作过程中，请确保卸车鹤管与车辆之间的连接牢固可靠。
使用前，请对卸车鹤管进行检查，确保其外观无损并且操作部件正常。
在处理腐蚀性介质时，应选择相应的材质以确保其使用寿命。
操作时请保持注意力集中，避免发生意外情况。
使用完毕后，请及时清洗卸车鹤管，确保其使用寿命和卫生安全。

通过以上介绍，我们从不同的视角探索了卸车鹤管的材质、结构、作用以及注意事项。我们希望这些信息能帮助您更好地了解该产品，并为您引导购买提供有益的参考。

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110，工作温度：
按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接