企业彩色办公首选富士施乐2275CPS彩色复印机

产品名称	企业彩色办公首选富士施乐2275CPS彩色复印机
公司名称	深圳市鑫大为实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区红荔路四川大厦南楼六楼
联系电话	86-075583000380 13760429741

产品详情

项目 内容

docucentre-iv c2275

类型 稿台型

内存容量 2gb

硬盘容量 160gb (可用空间128gb)*1

彩色功能 全彩

扫描分辨率 600 × 600dpi

打印分辨率 1200 × 2400dpi (多值图片)、 600 × 600dpi (文本/文本图片/照片/地图)

色阶/可打印色彩 每色256阶 (总色阶1,670万色)

预热时间 少于28秒、

主电源开启的情况下少于24秒 (室温20 ° c)

原始纸张尺寸 单页原稿和书本原稿：最大297 × 432mm (a3、 11 × 17")

输出纸张尺寸 最大 sra3 (320 × 450mm)、 12.6 × 17.7" (320 × 449.6mm)、 12 × 18" (304.8 × 457.2mm)

手送纸盘: 12 × 19" (304.8 × 482.6mm)

最小 a5

手送纸盘: 明信片(100 x 148mm)、 信封 (120 x 235mm)

图像损失 稿头: 4mm以内

稿尾: 2mm以内

左/右: 2mm以内

输出纸张重量 纸盘 60 ~ 256gsm*2

手送纸盘 55 ~ 280gsm*2

首页输出时间 黑白: 6.6秒 (a4横向/黑白优先模式下)

彩色: 8.7秒 (a4横向/彩色优先模式下)

缩放倍率 等倍率 1:1 ± 0.7%

固定倍率 1:0.500、 1:0.707、 1:0.816、 1:0.866、 1:1.154、 1:1.225、 1:1.414、 1:2.000

任意倍率 1:0.25 ~ 1:4.00 (以1%为单位)

连续复印速度 a4横向/b5横向 黑白: 25张/分钟*3

彩色: 25张/分钟*3

a4/b5 黑白: 19张/分钟*3

彩色: 19张/分钟*3

b4 黑白: 16张/分钟*3

彩色: 16张/分钟*3

a3 黑白: 14张/分钟*3

彩色: 14张/分钟*3

供纸方式/纸盘容量 标配 2 纸盘机型: 500张 × 2纸盘 + 手送纸盘 90张*4

4 纸盘机型: 500张 × 4纸盘 + 手送纸盘 90张*4

选配 大容量紙盤(1段): (a4 1层)2,030张*4

最大进稿容量 3,120张 (500张 × 2纸盘+大容量紙盤(1段)+手送纸盘) *4、

4,120张 (500张 × 4纸盘+大容量紙盤(1段)+手送纸盘)*4

连续复印页数 999张*5

出纸盘容量 2号出纸口: 250张 (a4横向)*4*6

下层中央出纸口: 250张 (a4横向)*4*6

电源 ac220 ~ 240v ± 10%、 10/15a、 50/60hz ± 3% 通用

最大功耗 最大 少于2.2kw (220v ± 10%)、 少于2.4kw (240v ± 10%)

休眠模式下 少于2.2w (220v)

节电模式下 少于42w

待机模式 少于60w

体积 宽640 × 深699 × 高1,128mm (带有自动双面输稿器 b1-c)

宽640 × 深699 × 高1,143mm (带有自动双面输稿器 b1-pc)

重量 带有自动双面输稿器 b1-c: 129kg*7

带有自动双面输稿器 b1-pc: 133kg*7

空间要求 带有自动双面输稿器 b1-c: 宽1,064 × 深699mm
(手送纸盘充分展开时、自动双面进稿器制动装置开启时)

带有自动双面输稿器 b1-pc: 宽1,108 × 深699mm (手送纸盘充分展开时、自动双面进稿器制动装置开启时)

*1并非全部硬盘容量都能被客户所使用。

*2某些使用条件下，可能无法正确打印文档。

*3速度可能会因调整画质而减缓。

*480gsm纸张

*5设备可能会暂停运行来调整画质。

*6关闭错位接纸盘功能时。

*7不含碳粉

打印功能

项目 内容

类型 内置型

连续打印速度 与基本功能/复印功能相同

打印分辨率*1

输出分辨率 1200 × 2400dpi、 1200 × 1200dpi

数据处理分辨率 标配: 600 × 600dpi

高画质: 600 × 600dpi

高精度: 1200 × 1200dpi

pdl 标配 pcl6、 pcl5

选配 adobe® postscript® 3tm

协议 以太网 (标配 tcp/ip (lpd、 ipp、 port9100、 smb、 wsd、 novell® netware®、 thinprint®)、 novell® netware® (ipx/spx)、 netbeui (smb)、 ethertalk*2

内置字体 标配 pcl6/5: 82种欧洲字体、

35个符号集、

中文字体 (shusong)、

韩文字体 (myungio、 gothic、 round gothic、 graphic、 kungso、 saemul)

postscript® 3tm (选配) 136种欧洲字体

rom组件: 中文字体 (shusong、 kaiti、 heiti、 fangsong)

仿真 标配 esc/p-k (lq1900k ii)、 hp-gl (hp7586b)、 hp-gl2/rtl (hp design jet 750c plus)、 pcl5/6 (hp color laser jet 5500)、 kssm、 ks5843、 ks5895

接口 标配 ethernet 100base-tx/10base-t、 usb 2.0*4

选配 ethernet 1000base-t

备注:

wsd是web services on devices的简称。

备注:

xps是xml paper specification的简称。

*1速度可能会因调整画质而减缓。

*2需要adobe® postscript® 3tm 组件选件。 支持mac os 9.2.2 , mac os x v10.3.9 panther, mac os x v10.4.0 tiger, mac os x v10.4.1 tiger, mac os x v10.4.2 tiger, mac os x v10.4.3 tiger, mac os x v10.4.4 tiger, mac os x v10.4.5 tiger, mac os x v10.4.6 tiger, mac os x v10.4.8 tiger, mac os x v10.4.9 tiger, mac os x v10.4.10 tiger, mac os x v10.4.11 tiger, mac os x v10.5 leopard, mac os x v10.6 snow leopard。

*3请浏览富士施乐网站查看最新的可兼容操作系统的信息。

*4支持microsoft® windows® 2000 英语版, microsoft® windows® xp 英语版, microsoft® windows server® 2003 英语版, microsoft® windows vista® 英语版, microsoft® windows server® 2008 (x86) 英语版, microsoft® windows® xp professional x64 edition 英语版, microsoft® windows server® 2003 x64 editions 英语版, the 64-bit edition of windows vista® 英语版, microsoft® windows server® 2008 (x64) 英语版, mac os 9.2.2, mac os x v10.3.9 panther, mac os x v10.4.0 tiger, mac os x v10.4.1 tiger, mac os x v10.4.2 tiger, mac os x v10.4.3 tiger, mac os x v10.4.4 tiger, mac os x v10.4.5 tiger, mac os x v10.4.6 tiger, mac os x v10.4.8 tiger, mac os x v10.4.9 tiger, mac os x v10.4.10 tiger, mac os x v10.4.11 tiger, mac os x v10.5 leopard。

扫描功能

项目 内容

类型 彩色扫描仪

原稿纸张尺寸 与基本功能/复印功能相同

扫描分辨率 600 × 600dpi、 400 × 400dpi、 300 × 300dpi、 200 × 200dpi

扫描色阶 彩色 : rgb每色10位输入 , 8位输出

原稿扫描速度 自动双面输稿器 b1-c 黑白: 70页/分钟

彩色: 70页/分钟

(富士施乐标准原稿a4横向、200dpi、扫描至机密邮箱)*1

自动双面输稿器 b1-pc 黑白(单面): 80页/分钟

彩色(单面): 80页/分钟

黑白(双面): dup: 40页/分钟

彩色(双面): dup:40页/分钟

(富士施乐标准原稿a4横向、200dpi、扫描至机密邮箱)*1

接口 标配 ethernet 100base-tx/10base-t

选配 ethernet 1000base-t

扫描至文件夹 协议 tcp/ip (webdav、http)

输出文件格式 黑白双色: tiff、docuworks文件*2、pdf*2、xps*2

灰度色阶: tiff、jpeg*3、docuworks文件*2、pdf*2、xps*2

全彩: tiff、jpeg、docuworks文件*2、pdf*2、xps*2、高压压缩docuworks文件*2、高压压缩pdf*2、高压压缩xps*2

驱动 支持twain

扫描至电脑 协议 tcp/ip (smb、ftp)

输出文件格式 黑白双色: tiff、docuworks文件、pdf、xps

灰度色阶/全彩: tiff、jpeg、docuworks文件、pdf、xps、高压压缩docuworks文件、高压压缩pdf、高压压缩xps、microsoft® word文件*6、microsoft® excel® 文件*6

扫描至email 协议 tcp/ip (smtp)

输出文件格式 黑白双色: tiff、docuworks文件、pdf、xps

灰度色阶/全彩: tiff、jpeg、docuworks文件、pdf、xps、高压压缩docuworks文件、高压压缩pdf、高压压缩xps、microsoft® word文件*6、microsoft® excel® 文件*6

备注:

xps是xml paper specification的简称。

*1不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

*2从centroware internet services读取时。

*3使用网络扫描安全3时。

*4请浏览富士施乐网站查看最新的可兼容操作系统的信息。

*5仅支持ftp协议。

*6使用该功能必须安装选配的高级扫描组件。该功能是一项辅助功能，其前提是把纸张原稿扫描并保存后，可以对转换后的文本或图像等进行适当编辑、再利用。并不能保证纸张原稿上的文本、图表、图形、图片等进行100%的还原。

传真功能 (选配)

项目 内容

传真原稿尺寸 最大: a3、 11 × 17"、 支持长版原稿 (最长600mm)

接收纸张尺寸 最大: a3、 11 × 17"

最小: a5

传输时间 大于2秒 - 小于3秒*1

通信模式 g3

扫描分辨率 标配 8 × 3.85行/mm、 200 × 100dpi

高画质 8 × 7.7行/mm、 200 × 200dpi

超高画质 (400dpi) 16 × 15.4行/mm、 400 × 400dpi

超高画质 (600dpi) 600 × 600dpi

编码方式 mh、 mr、 mmr、 jbig

传输速度 g3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps

可用线路 pbx、 pstn、 最大可支持3个端口*2 (g3-3个端口)

*1a4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质(8 × 3.85行/mm)、高速模式(28.8kbps以上:jbig)发送时。仅指用于传输图像信息的时间、不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。

*2最大可连接3根线路。端口指的是可用于通信的频道数量。

直接传真功能 (选配)

项目 内容

传真原稿尺寸 a3、 b4、 a4

发送画质 与传真功能相同

传输速度 与传真功能相同

可用线路 与传真功能相同

*请浏览富士施乐网站查看最新的可兼容操作系统的信息。

网络传真功能 (选配)

项目 内容

传真原稿尺寸 a3、 b4、 a4

扫描分辨率 与传真功能相同

输出格式 格式: tiff-fx

压缩方式: mh、 mmr、 jbig

特征文件 tiff-s、 tiff-f、 tiff-j

协议 发送: smtp

接收: smtp、 pop3

接口 标配 ethernet 100base-tx/10base-t

选配 ethernet 1000base-t

ip传真(sip)功能 (选配)

项目 内容

传真原稿尺寸 与传真功能相同

扫描分辨率 与传真功能相同

协议 sip、 jt-t.38

编码方式 与传真功能相同

接口 标配 ethernet 100base-tx/10base-t

选配 ethernet 1000base-t

自动双面输稿器 b1-c

项目 内容

docucentre-iv c2275

输稿装置的类型 自动双面输稿器

原稿纸张尺寸 最大: a3、 11 × 17"

最小: a5*1

输出纸张重量: 38 ~ 128gsm (双面模式下:50 ~ 128gsm)

纸张容量 110张*2

进稿速度 黑白: 35页/分钟 (a4横向, 单面)

彩色: 35页/分钟 (a4横向, 单面)

体积/重量 体积: 宽560 × 深498 × 高125mm

重量: 8kg

*1非标准尺寸单面模式下125 × 85mm。

*264gsm纸张

自动双面输稿器 b1-pc (选配)

项目 内容

docucentre-iv c2275

输稿装置的类型 自动双面输稿器

原稿纸张尺寸 最大: a3、 11 × 17"

最小: a5*1

输出纸张重量: 38 ~ 128gsm (双面模式下:50 ~ 128gsm)

纸张容量 130张*2

进稿速度 黑白: 35页/分钟 (a4横向, 单面)

彩色: 35页/分钟 (a4横向, 单面)

体积/重量 体积: 宽560 × 深498 × 高140mm

重量: 11kg

*1非标准尺寸单面模式下139.7 × 139.7mm。

*280gsm纸张

双面组件

项目 内容

自动双面模式适用的纸张尺寸 最大: sra3 (320 × 450mm)、 12 × 18" (304.8 × 457.2mm)、 a3

最小: a5

纸张重量 60 ~ 220gsm