

## 316不锈钢圆钢 锻件 无磁钢

产品名称	316不锈钢圆钢 锻件 无磁钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

一、316不锈钢介绍：316不锈钢是在305的基础上加入了钼，使钢具有良好的耐还原性介质和耐点耐蚀能力，在海水和各种其它各种介质中耐蚀性比304好。还具有优良的蠕变强度。二、316不锈钢应用和特性：316不锈钢主要用于耐点蚀材料上使用。如热交换部件和高温耐蚀螺栓。三、316不锈钢相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS31608 06Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 sus316 不锈钢 S31600美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧标EN 其它316 30316 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316S14四、316不锈钢化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 16.0~18.0 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 10.00~14.00 2.00~3.00 ~~~~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~~~~~五、316不锈钢材质规格：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板：4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、316不锈钢物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 100~900 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10<sup>-6</sup>/k)100~500 电阻率/( .mm<sup>2</sup>/m)20 纵向性模量/GPa20 1370~1397 0.5 16.3 ~21.5 16~18.5 0.74 193 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 8.0 固溶187~无 七、316 不锈钢力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 1010~1150 快冷 520 205 40 60八、316不锈钢交货状态：316不锈钢棒材切削加工固溶处理，热压力加工不固溶处理，板材固溶suan洗.316每个客户的需求，而不管订单的大小。多年来，威力金属的大多数客户都在和上海威力金属集团有限公司做生意，这使威力的客户满意度gao。随shi欢迎客户的任何询问或建议，改进服务，更hao地服务客户。威力金属的质量方针为企业的各个方面提供了持续改进的体系，满足了ISO9001：2009和BS EN 9100：2003的要求。