

330不锈钢用途 带材 钢板

产品名称	330不锈钢用途 带材 钢板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、330不锈钢介绍：330不锈钢能耐渗碳，易渗氮，在1035度以下反复加热的耐热不锈钢二、330不锈钢应用和特性：330不锈钢主要是炉用钢料，石油裂解装置。三、330不锈钢相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS33010 12Cr16Ni35 1Cr16Ni35 SUH330 N08330美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它RA330 MT-330 1.4864 X12CrNiSi35-16 四、330不锈钢化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.15 1.50 2.00 0.040 0.030 4.00~17.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 33.00~37.00 ~~~~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~~~~~五、330不锈钢材质规格：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、330不锈钢物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 1318~1427 0.46 12.6~19.7 16.6 1.02 196密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 8.0 固溶201 七、330不锈钢力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 1318~1427 八、330不锈钢交货状态：330不锈钢棒材固溶处理，板材固溶酸洗。上海威力金属集团有限公司企业本着“诚信、互利”的宗旨，竭诚为制造企业和供应质量优异的耐腐蚀合金。