

347不锈钢圆钢 焊丝

产品名称	347不锈钢圆钢 焊丝
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、347不锈钢介绍：347不锈钢是铌稳定化的奥氏体不锈钢，加入了铌提高耐晶间腐蚀性能，在酸、碱、盐等腐蚀介质中的耐蚀性同321，焊接性能良好，可作耐材料和耐热钢使用。在400~900度腐蚀条件下部件，高温焊接结构部件。二、347不锈钢应用和特性：347不锈钢主要用于火电厂，石油化工等领域，如制作容器、管道、热交换器、轴类等。也可作为焊接材料使用。三、347不锈钢相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS34778 06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb sus347 S34700美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它F347 30347 1.4550 X6CrNiNb18-10 四、347不锈钢化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.00~19.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 9.00~12.00 ~~~~ 10C~1.10 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~~~~~ 五、347不锈钢材质规格：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、347不锈钢物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 1398~1427 0.5 16.3~22.2 16.6~18.6 0.73 193密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 固溶187 90 无 七、347不锈钢力学性能:热处理加热温度0/ °C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 980~1150 快冷 520 205 40 50 八、347不锈钢交货状态：347不锈钢棒材固溶处理，板材固溶酸洗。 1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。 2：光板/精板计算方式：长+5MM*宽+5MM*厚+5MM*0.00000785（比重） 3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。）圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（小卷2-8吨、大卷11-23吨）。347零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以电话或者微信联系为准。