

高楼加压供水设备

产品名称	高楼加压供水设备
公司名称	长沙恒信供水设备有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区
联系电话	15974149233

产品详情

销售李小姐：15974149233，

在线q：2504114199（亲，供水设备在线咨询包邮哦~~）

全国咨询热线：0731-85594528,

公司地址：长沙市雨花区亚商国际大厦1833号

厂址：长沙黎托工业园

长沙恒信供水，让您无用水之忧！

<http://www.cshxgs.com>

高楼加压供水设备运行中注意的问题：

控制柜应垂直放置，平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上。先把电控柜内主开关合闸，再将控制电源单极开关合上后，才能进行设备的手动和自动操作。设备正在运行时，严禁操作“自动/手动”转换开关。只有设备完全停止时，方可操作此开关。采用自耦降压启动的设备，严禁频繁启动，否则有可能造成设备损坏。变频柜和控制柜壳体要可靠接地。不要带电操作大功率变频器，在切断电源之后，应等待5分钟，待中间电路电容放电完毕再对变频器、电机或电缆进行操作（最好等变频器电源指示灯灭后

3分钟)。必须由专业人员对设备进行检修和维护。设备在检修时，应将控制柜进线电源切断。要定期清理电控柜中的灰尘，保持电控柜的清洁。不定期检查电控柜中的接地螺丝，确保接线可靠。消防供水设备必须将面板上的“手动/自动”主令开关打自动位置，以便设备自动对消防进行巡检，并在接到消防信号时能自动启动消防泵。出现异常现象应注意的问题：设备具有全自动运行的功能，如果出现报警故障不能自动时，应急用水可采取手动，时间不宜过长（并有人现场压力），等厂家维修人员到场处理。没有经过专业培训的人员请勿自行维修，否则可能造成严重后果