

410J1不锈钢棒材 圆钢 无缝管

产品名称	410J1不锈钢棒材 圆钢 无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、410J1材质介绍：410J1比410（1Cr13）耐蚀性高的度钢，属半马氏体不锈钢，经淬火和回火后具有较高的强度和韧性，良好的耐蚀性和机加工性能。二、410J1应用和特性：410J1用于制作汽车轮机叶片，高温部件等。三、410J1相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS45710 13Cr13Mo 1Cr13Mo 410J1 s41026美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它f6b 1.4024 X 15Cr13 四、410J1化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr0.08~0.18 0.60 1.00 0.040 0.030 11.50~14.00镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb充许加 0.60 0.30~0.60 ~ 充许加 0.30 ~ ~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce~ ~ ~ ~ ~五、410J1规格尺寸：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、410J1物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 1480~1530 0.5 ~ 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.7 退火200，淬火回火192 七、410J1力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 830~900 缓冷或750快冷 590 245 15 八：410J1交货状态：410J1棒材固溶处理，板材固溶suan洗。

410J1【购物须知】

1.410J1价格按实际尺寸大小做报价

2.410J1请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明

3. 410J1如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格

4.410J1毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）

5.410J1光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm

6.410J1精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.410J1承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.410J1运费按实际重量及地区作调整

9.410J1为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务