

616不锈钢圆钢 带材 板材 棒材

产品名称	616不锈钢圆钢 带材 板材 棒材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、616不锈钢材质介绍：616不锈钢与1Cr11Ni2W2MoV性能类似，具有良好的韧性和抗氧化性能，在淡水和湿空气中有较好的耐蚀性。二、616不锈钢应用和特性：616不锈钢用于制作汽轮机叶片，高温部件等。三、616不锈钢相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS47220 2Cr12NiWMoV 2Cr12NiWMoV suh616 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧标EN 其它 四、616不锈钢化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.20~0.25 0.50 0.50~1.00 0.040 0.030 11.00~13.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 0.50~1.00 0.75~1.25 ~ ~ 余量 ~ 硼B 钛Ti 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ 0.20~0.40 0.70~1.25 ~ 五、616不锈钢规格尺寸：热轧棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、616不锈钢物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 0.46 ~25.1 10.6~11.5 206密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.78 淬火回火341 有 七、616不锈钢力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 空冷 八：616不锈钢交货状态：616不锈钢棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

616 【公司概况】

616 上海威力金属集团有限公司成立于2010年，公司总部位于上中国魔都--上海市，我们是一家专业从事特钢销售的正规企业，以“诚信、互惠互利”为经营原则，深得广大用户的haoping！