

8Cr20Si2Ni不锈钢钢棒 锻件 参数 圆钢

产品名称	8Cr20Si2Ni不锈钢钢棒 锻件 参数 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、8Cr20Si2Ni材质介绍：8Cr20Si2Ni是铬硅钼马氏体阀门钢，经淬火回火后使用。内含有钼的硅，高温强度耐蠕变及抗氧化性能比4cr13高。二、8Cr20Si2Ni应用和特性：8Cr20Si2Ni用于制作进、排汽阀，部件，预燃烧室等。三、8Cr20Si2Ni相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标AST MS48380 80Cr20Si2Ni 8Cr20Si2Ni suh4 s65006美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它

四、8Cr20Si2Ni化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr0.75~0.85 1.75~2.25 0.20~0.60 0.

030 0.030 19.00~20.50 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb1.15~1.65 ~ ~ ~ ~ 硼B 钛Ti

：铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、8Cr20Si2Ni规格尺寸：热轧棒15~100mm,锻制棒：1

00mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个

别不定尺等。六、8Cr20Si2Ni物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500

线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 15.9~25.1 10.4~12.

1 0.84 206密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.62 退火321，淬火回火262 有 七、8C

r20Si2Ni力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸

率A/% 断面收Z/% 800~900 缓冷或750空冷 八、8Cr20Si2Ni交货状态：8Cr20Si2Ni棒材固溶

处理，板材固溶suan洗。

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终坚持以顾客满意为中心。引进优异的8Cr20Si2Ni，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，坚持“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。

每一年，每一月，每一日，我们都努力做得更hao，以不辜负客户的信lai。信lai这个词概括了合作关系中，我们心目中*基本的因素，为我们铺设长期合作的道路。离开信lai，我们就不可能发展和取得成功。

公司创建以来，一批又一批的能工巧匠和专业人士为我们今天的业务版图奠定了坚实的基础。我们所积累的模具钢经销解决方案是好的。作为专业进口模具材料的销售者，我们以此为荣。

感谢所有的客户，您的支持与厚爱成就了公司的今天，让我们携手走向更hao的发展，更美的未来！