

# 云贵川供应皖维聚乙烯醇2488

产品名称	云贵川供应皖维聚乙烯醇2488
公司名称	玉山泽禾新材料科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:国产 型号:2488 产地:中国
公司地址	江西省上饶市玉山县冰溪街道人民大道北路280号中国东部物流商贸城A1区18栋130号（注册地址）
联系电话	18260404991 18260404991

## 产品详情

牌号	欣一宸2488	产商/产地	国产
含量	99.9（%）	固体份	100（%）
用途	砂浆，腻子，胶水等	CAS	标准

pva

### 聚乙烯醇粉末24-88

一、特性：聚乙烯醇粉末24-88是一种白色、粉状、安定、无毒的水溶性高分子聚合物，水是聚乙烯醇良好的溶剂，也是唯一的溶剂。聚乙烯醇具有良好的造膜性，形成的膜具有优异的接着力，耐溶剂性，耐摩擦性，伸张强度与氧气阻绝性。聚乙烯醇同时拥有亲水基及疏水基两种官能基，因此是具有界面活性的物质，所以聚乙烯醇可以作为高分子乳化、悬浮聚合反应时的保护胶体。二、用途：墙面腻子粉界面剂 墙体保温砂浆薄层粘结剂 瓷砖粘结剂 柔性粘结剂胶水。

三、产品数据：项目数值 平均聚合度（dp）2400 - 2500分子量（mn）118000 - 124000 粘度（cps）44 - 50碱化度（mole%）86 - 89 挥发份（wt%）小于5灰份（wt%）小于0.5 ph值5 - 7细度（目数）大于120目

四、应用说明：24-88聚合物粉末特别适合用作建筑砂浆添加剂，与甲基纤维素醚类的保水剂配合使用，可以改善水泥砂浆的柔韧性、保水性、提高砂浆粘结性。另外，还能减少砂浆的摩擦，从而增强了工作效能以及质量。（防止抹灰层的开裂，脱落，增加附着强度和平滑性）。24-88是细小的颗粒聚合物，易在冷水中分散，在水中能迅速的弥散，其水溶液的粘度安定性良好，这样可提高水泥砂浆的诸多特性，24-88同时还有毛细管的功能，具有吸附作用。

聚合度对其特性的影响：聚合度增加，分子量增加，粘度也增高

聚合度增加，溶解度下降，渗透性减少 保护胶体特性随聚合冷溶型聚乙烯醇粉末