

高压防暴钢叉 伸缩钢叉抓捕器 防抢夺伸缩钢叉

产品名称	高压防暴钢叉 伸缩钢叉抓捕器 防抢夺伸缩钢叉
公司名称	北京宏大凯盛商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:DF-2 产地:北京 颜色:绿色
公司地址	北京市丰台区方庄南路15号楼方恒偶寓2A座1216
联系电话	01081535399 13264238508

产品详情

高压防暴钢叉 伸缩钢叉抓捕器 防抢夺伸缩钢叉

高压防暴钢叉 伸缩钢叉抓捕器 防抢夺伸缩钢叉

高压防暴钢叉 伸缩钢叉抓捕器 防抢夺伸缩钢叉

一、产品特点

- 1.主体结构采用高强度铝合金型材制成，因而重量轻，抗负荷能力强。
- 2.运动机构动作灵活可靠，操作方便。
- 3.工作长度可伸缩，适用于狭小或空旷的不同处置场合，并携带方便。
- 4.装有防抢夺装置，确保处警过程安全。
- 5.装有可击碎车窗玻璃的安全锤，并可安装专用加强装备、工具和专门研制的其他附加装置，以拓展产品功能

二、技术指标

- 1.整机净重 $2.25 \pm 0.15\text{kg}$
- 2.月牙环网大开启距离为 $250 \pm 10\text{mm}$
- 3.月牙环闭合圆网小宽度为 $120 \pm 5\text{mm}$

- 4.手持握杆直径为 $33 \pm 1\text{mm}$
- 5.网小工作长度为 $1270 \pm 10\text{mm}$
- 6.网大工作长度为 $2050 \pm 10\text{mm}$
- 7.月牙环闭合力不大于50N
- 8.网小工作长度时可承受的加长杆拔出力不小于600N
- 9.网大工作长度时可承受的加长杆拔出力不小于1200N
- 10.网大工作长度时可承受的加长杆退回力不小于1200N
- 11.网大工作长度时，在长度方向的中点可承受的弯曲力不小于600N
- 12.网小工作长度与网大工作长度的伸缩状态转换时间 5s

