SWP-C803，数显仪，昌晖，说明书

产品名称	SWP-C803，数显仪，昌晖，说明书
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

swp-c803-00-03 swp-c803-00-08 swp-c803-00-12 swp-c803-00-14 swp-c803-01-03 swp-c803-01-08 swp-c803-01-12 swp-c803-01-14 swp-c803-02-03 swp-c803-02-08 swp-c803-02-12 swp-c803-02-14 swp-c803-04-03 swp-c803-04-08 swp-c803-04-12 swp-c803-04-14 swp-c803-20-03 swp-c803-20-08 swp-c803-20-12 swp-c803-20-14 swp-led系列数字显示控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量。 swp-led系列光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制（高亮度led数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观，并可选择双光柱显示方式。 一、主要特点 采用万能输入无跳线设置，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。 二、 仪表外形及接线图（以下为基本配线，特殊订货请参见随机接线图） 型号 swp-c803系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 型号 swp-t803系列（横式） 仪表外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 型号 swp-s803系列 仪表外形 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 型号 swp-t801系列（竖式） 仪表外形 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 型号 swp-c401、c403系列（横） 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:96×48×140mm 开孔尺寸:92×44mm 重 量:240g 型号 swp-s401、s403系列（竖） 仪表外形 仪表尺寸:48×96×140mm 开孔尺寸:44×92mm 重 量:240g 型号 swp-c901、c903系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:92×92mm 重 量:400g 型号 swp-c701、c703系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:72×72×110mm 开孔尺寸:68×68mm 重 量:240g 型号 swp-c101、c103系列 接 线 图 仪表外形 仪表尺寸:48×48×110mm 开孔尺寸:44×44mm 重 量:180g 三、 swp-led系列数字显示控制仪型谱表 型 号 代 码 说 明 swp - □ □ □ □ － □ □－□□－□ □ －□ □ 新系列 外形特征 c s 横式显示仪表 竖式显示仪表 外形尺寸 1 4 7 8 9 48×48mm 96×48mm（横）， 48×96mm（竖） 72×72mm 160×80mm（横）， 80×160mm（式） 96×96mm 控制作用 01 03 04 测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出 通讯方式 □ 参见"通讯方式" 输出方式 □ 参见"变送输出方式" 输入类型 □□ 参见"输入类型" 第一报警方式 n h l 无报警（可省略） 上限控制/报警（四限控制/报警2h） 下限控制/报警（四限控制/报警2l） 第二报警方式 n h l 无报警（可省略） 上限控制/报警（四限控制/报警2h） 下限控制/报警（四限控制/报警2l） 馈电输出 p dc24v馈电输出 供电方式 w t dc24v供电 ac90～265v供电（开关电源） ac220v供电（线性电源，可省略） 四、 swp-led系列光柱测量显示控制仪型谱表 型 号 代 码 说 明 swp - t □ □ □－□ □－□□- □ □ - □ □- □ 外形尺寸 8 160×80mm（横）， 80×160mm（竖） 控制作用 01 03 04

测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出 通讯方式 □ 参见"通讯方式" 输出方式 □ 参见"变送输出方式" 输入类型 □□ 参见"输入类型" 第一报警方式 n h l 无报警（可省略） 上限控制/报警（四限控制/报警2h） 下限控制/报警（四限控制/报警2l） 第二报警方式 n h l 无报警（可省略） 上限控制/报警（四限控制/报警2h） 下限控制/报警（四限控制/报警2l） 馈电输出 p dc24v馈电输出 供电方式 w t dc24v供电 ac90～265v供电（开关电源） ac220v供电（线性电源，可省略） 显示方式 x 横式显示仪表 竖式显示仪表 ★ 输入类型 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 01 b 400～1800 °C 09 pt100.1 -99.9～199.9°C 17 30～350ω -1999～99999 d 02 s 0 ～1600 °C 10 cu50 -50.0～150.0 °C 18 特 殊 规 格 用 户 特 定 03 k 0 ～1300 °C 11 cu100 -50.0～150.0 °C 19 4～20 ma开方 -1999～99999 d 04 e 0 ～1000 °C 12 4～20 ma -1999～99999 d 20 0～10ma开方 -1999～99999 d 05 t -200～400 °C 13 0～10 ma -1999～99999 d 21 1～ 5 v开方 -1999～99999 d 06 j 0 ～1200 °C 14 1～5 v -1999～99999 d 22 0～5 v开方 -1999～99999 d 07 wre 0 ～2300 °C 15 0～5 v -1999～99999 d 23 可切换输入 详见下表 08 pt100 -200～650 °C 16 0～20 ma -1999～99999 d 24 频率输入 0～5khz ★

全切换输入只需设定仪表二级参数，即可切换输入多种分度号，可输入分度号如下： 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 01 b 05 t 09 pt100.1 14 1～5 v 18 1～ 5v开方 02 s 06 j 10 cu50 15 0～5 v 19 0～5v开方 03 k 07 wre 12 4～20 ma 16 4～20 ma开方 04 e 08 pt100 13 0～10 ma 17 0～10ma开方 ★ 变送输出方式 选型代码 0 2 3 4 5 8 输出方式 无输出 4～20ma 0～10ma 1～5v 0～5v 特殊规格 ★ 通讯方式 选型代码 0 2 4 8 9 通讯方式 无通讯 rs-232 rs-422 rs-485 特殊规格 ★

注1：c80系列为0.8英寸led显示，c90、s80、c70、c40系列为0.56英寸led显示,c10系列为0.32英寸led显示。 ★ 注2：四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出，用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。（四限控制/报警仅t.c80、s80和c90系列提供，2h代表两个上限控制/报警，2l代表两个下限控制/报警）。 ★ 同种分度号，选型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。 ★

注3：c70、c10无频率信号输入。 ★ 型号举例： swp-c803-21-08－hl-t 测量显示，通讯方式为rs232,输出方式为继电器输出，输入类型为pt100,第一报警为上限报警，第二报警为下限报警，ac90～260v供电。