

包头树池盖格栅板--包头镀锌雨水篦子量大从优

产品名称	包头树池盖格栅板--包头镀锌雨水篦子量大从优
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	40.00/块
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

产品详情

内蒙古 包头双钰钢格板价格 包头树池盖钢格板厂家 包头钢格板市场价格 包头 乌海钢格板
平台踏步板施工方法 解读2013内蒙古钢格板发展趋势..... 钢格板 沟盖板

踏步板一种重要的工地施工材料，与其他工地施工产品比较，它具有自己独特的功能与成效。树池盖是一种采用钢格板设计制造绿化保护盖板。它具有外形美观、简洁美观，高强度不被断裂。其中镂空率达90%，是水泥和铸铁盖镂空率的数倍。排水性能好，使树底的草能充分接触空气和阳光。我厂生产的树池盖采用热浸锌表面处理，可永久防腐。设计有方便安装及拆卸的结要装置。近年来，广泛用于一些大中城市的市政道路，园林，广场，商住小区等。

树池盖安装三点注意事项

1、为保证基础强度，安装树池盖前，必须预制水泥基础。2、在安装完树池盖就位后，要加装紧固螺栓，框底部要灌水泥沙浆。3、可按实际要求，制作任何形状尺寸或偏心的树池盖。

对于钢格板树池盖的设计与安装

由于国家关于钢格板树池盖类产品的设计要求是非常严格的，对此国家也出台了钢格板生产标准及生产工艺，2007年的推出最新版钢格板标准为yb/t4001.1-2007标准使用至今，对于钢格栅板的设计要求如下：

1、钢格板树池盖设计者可以根据客户对产品使用要求（承载值及安装跨度），从“安全荷载与跨距及挠度关系表”中选用钢格板相关的型号。2、对于平台走道的设计要求：我们在设计钢格板平台时对于设计承受设计荷载的计算量，其变形挠度不能大于跨距的1/100，平台走道最大不能超过10mm，除满足上述要求外，所有平台都应符合下列规定：a、设计荷载值x1.5时，要保正不会产生永久变形
b、设计荷载值x3.0时，保正不会产生断裂c、特殊荷载条件下的设计要求由供需双方共同商定3、对于楼梯踏步板的设计要求：在设计楼梯踏步板荷载重量计算时，要注意任意踏步板中点变形挠度不能大于其跨距的1/200，最大不能超过6mm，除满足上述要求外，所有踏步板还应符合下列规定：
a、设计荷载值x1.5时，钢格板不会产生永久变形 b、设计荷载值x3.0时，钢格板不会产生断裂

4、钢格板树池盖的排版设计：

a、产品要按公称宽度表优先选用原板宽度，不足原板宽度时，选用与扁钢数目相应的公称宽度值b、负

载扁方向两端在支撑架上的支撑长度每端不得小于25mm

c、排板间隙：排板之间5-10mm，与相邻结构间10mm、平台（走道）上的最小宽度300mm 双钒钢格板厂可根据用户需要订做各种钢格板树池盖,异型钢格板产品,下面我们先介绍一下普通钢格栅板产品的三个系列:钢格栅板系列1(间距30mm)是最常用类型，产品广泛应用于工业领域的产品，此种系列产品受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，产品表面具有最强的抵冲击力。广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。钢格栅板系列2(间距40mm)是最经济最轻便，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。钢格栅板系列3(间距60mm)是特别为采矿工业的应用而发展的新型钢格栅板产品，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的产品具有名义尺寸为50*60mm的通风，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。