

# 包头踏步板--平台（钢梯 楼梯）钢格栅踏步板报价

产品名称	包头踏步板--平台（钢梯 楼梯）钢格栅踏步板报价
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	40.00/块
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

## 产品详情

【15848216168】找刘总，包头市双钰钢格板厂期待与您的合作，谢谢！携手共赢，共创辉煌！钢格栅--钢格栅踏步板--包头钢梯 楼梯钢格板质量好价格低才是硬道理！钢格板厂家多，价格实惠属我家，质量第一用料好，施工单位人人夸！楼梯踏步板是由钢格板加工而成的（钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品）。该产品表面一般用热镀锌、电镀锌处理。楼梯踏步板（梯踏板）的种类：

（1）

根据梯踏板

安装情况分为焊接固定

的梯踏板和螺栓固定的梯踏板。其中焊接固定

的梯踏板即钢格板，螺栓固定的梯踏板需要给钢格板加上65x5mm的扁钢作为侧板。（2）据梯踏板的防滑要求可分为有前护板（花纹板或条钢）的梯踏板和无前护板的梯踏板两种。t325/30/100(适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm) t255/30/100((适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

基于安全原因，建议客户采用带前护板的梯踏板。 楼梯踏步板的用途：楼梯踏步板主要用作工业

平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。 踏步板型号 焊接固定：st1、st3、st5、st7 螺栓固定：st2、st4、st6、st8

踏步板标记及公差：st4— ( ra325/30) 受荷扁钢间距为30mm 受荷扁钢尺寸(h) i25,i32,f25 x 5,f32 x 5, s25 x 5,s32 x 5 从经济角度考虑，建议尽可能采用推荐宽度（系列1采用125、155、185、215、245、275，系列2采用125、165、205、245、275mm等）为100mm倍数长度（如500、600、700、800、900、1000、1200mm等）。 踏步板公差：宽度w±3mm，长度l-5mm。