

无压风门专业供应品类多欢迎考察

产品名称	无压风门专业供应品类多欢迎考察
公司名称	泰安市顺启矿山设备有限公司
价格	1000.00/道
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区
联系电话	86-15315387581 15318119186

产品详情

无压风门专业供应品类多欢迎考察

泰安顺启是一家专业致力于煤矿设备的开发，生产研究单位，公司主要生产风机、风门、喷洒装置、除尘装置、风动潜水泵等矿用设备，如有需求15315387581。

无压风门，平衡无压风门，矿用无压风门

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

我公司主要生产供应矿用防护门品种有：密闭门，防火栅栏门，矿用防爆门，无压风门，避难硐室门，防水闸门，抗冲击波门。

一、手动打开无压风门,人或车过后,无压风门能自动关闭。无压风门主要用于矿山井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中。双扇无压风门运用联杆平衡机构,开启力小,不需再设反向风门。

二、无压风门标准尺寸 无压风门的常用规格品种有：mf1400mm(内径宽度) × 1800mm(轨道面到风门横梁下面的高度)；mf1600mm(宽) × 1800mm(高)mf1800mm(宽) × 2000mm(高)；mf2100mm(宽) × 2000mm(高)其它规格品种的无压风门,可按用户要求尺寸定做。

三、无压风门主要技术参数风门开启形式：异向同步开闭；（反方向一起开启）手动开启力：150n左右。门扇开启角度：>=90度。

四、订购无压风门需要注意事项1.产品名称：调节式手动无压风门； 2.产品型号：wm-kt净宽 × 净高m,净宽是指风门开展以后的内径宽度,净高指轨道面到风门横梁下面的高度； 3.可调风窗面积； 4.井下安装地点、环境、风压及其他特殊要求。

泰安顺启的产品到客户手里就是放心！买的放心，用的放心，售后更放心！我们本着为客户着想的态度，一直是一家以服务为基础发展的公司！

联系人：田经理 手机：15315387581 qq：2022558710