

# 抗冲击波密闭门井下的安全保护就是它

产品名称	抗冲击波密闭门井下的安全保护就是它
公司名称	泰安市顺启矿山设备有限公司
价格	1000.00/道
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区
联系电话	86-15315387581 15318119186

## 产品详情

抗冲击波密闭门井下的安全保护就是它

泰安顺启是一家专业致力于煤矿设备的开发，生产研究单位，公司主要生产风机、风门、喷洒装置、除尘装置、风动潜水泵等矿用设备，如有需求15315387581。

抗冲击波密闭门，矿用密闭门，矿用抗冲击波密闭门，矿用风门

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

1.本门开启应向库内，本采用向右侧开启方向，若要向左侧开启，则应以门扇中心线为轴，对称变动零件位置。2.门扇页板安装，应保证上、下铰页孔同心，中心线平行于门扇内表面中心线。3.门框与墙洞为一整体，浇灌混凝土之前，应将铰页的固定角钢检查、校正、固定牢靠，保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上，不同中心度允许误差为2mm。4.门扇安装后与门框平面应贴合，并成垂直面，局部间隙在3mm以内。5.闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂，各部件应至少每年维修保养一次。6.外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍，桔红色面漆两遍，并在门扇外表面标出把手开关方向。7.为吊装门扇，门洞顶棚应相应预埋吊环一个。8.密封胶条与门扇连接，先用万能胶粘合，然后用螺栓固定。9.密封胶条应经常涂滑石粉，防止老化。

抗冲击波密闭门规格及参数如下图：

承压（mpa）型号及规格图号

1.5 fm1500/1118 t86-fm1500/1118

2.5 fm2500/1118 t86-fm2500/1118

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

泰安顺启的产品到客户手里就是放心！买的放心，用的放心，售后更放心！我们本着为客户着想的态度，一直是一家以服务为基础发展的公司！

联系人：田经理 手机：15315387581 qq：2022558710