

# 斜井防爆门主风机的保护神

产品名称	斜井防爆门主风机的保护神
公司名称	泰安市顺启矿山设备有限公司
价格	1000.00/道
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区
联系电话	86-15315387581 15318119186

## 产品详情

### 斜井防爆门主风机的保护神

泰安顺启是一家专业致力于煤矿设备的开发，生产研究单位，公司主要生产风机、风门、喷洒装置、除尘装置、风动潜水泵等矿用设备，如有需求15315387581。

### 斜井防爆门，矿用风门，矿用斜井防爆门，斜风井防爆门

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

斜井防爆门用途：斜风井防爆门主要用于矿山斜风井口。当井下发生爆炸时，冲击波将该防爆门向外冲开，起到释放并缓解斜风井冲击波的作用。斜井防爆门安装要求：斜风井防爆门安装时，依照安装方法，安装后应铅直平整，开启灵活。然后将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。

斜井防爆门安装方法：(1)先整理并测量巷道口的宽度和高度，保证防爆门整体(包括预埋件)放入。(2)将两扇门平放在地面，整理好两门中间的密封橡胶板，用螺栓将两门固定好，即待安装。(3)将方向调正，保证防爆门只能向外开，然后将两扇门同时用力立起在井口。(4)调整好后，用木撑将整体门固定。(5)按井口开始砌墙固定。(6)墙体凝固后，将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米，即可正常使用。

斜井防爆门维护方法：(1)凡有防锈料脱落或碰掉处均应随时补涂。(2)密封橡胶条如有损伤或脱胶应及时更换或粘接，密封条更换期为2年左右。(3)门枢转动部分如有锈蚀应清洗干净并应重新涂油。

斜风井防爆门使用说明书：1、本适用于通风最大负压为350毫米水柱扇风机为抽出式；2、焊接在反风时应用，正常工作时不用要妥善保管；3、防爆门的运输应采取必要措施防止变形；4、防爆门的门框安装要与采矿专业密切配合，严防变形；5、门框与门扇的配合，力求紧密门框中柱后部加胶皮防止漏风；6、合页安装时加油润滑要保证灵活，防止锈死逼劲；

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

泰安顺启的产品到客户手里就是放心！买的放心，用的放心，售后更放心！我们本着为客户着想的态度，一直是一家以服务为基础发展的公司！

联系人：田经理 手机：15315387581 qq：2022558710