

# 铝箔封口机风冷水冷双循环在线式电磁感应封口机

产品名称	铝箔封口机风冷水冷双循环在线式电磁感应封口机
公司名称	南昌龚杏飞音科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街126号江山大厦A座4楼404室
联系电话	88169992

## 产品详情

江西现代服务交易网：<http://www.jxmstc.org/> 【中泰机械】铝箔封口机是利用电磁感应的原理，将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热，然后熔合在瓶口上，使达到封口的功能。封口速度快，适合大批量产品生产；全不锈钢模具成型外壳，美观大方；使用方便，封口质量好。连续工作。是医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业理想的封口设备。名称：风冷水冷双循环在线式电磁感应封口机 型号：glf-3600型

性能特点 1 设备类型:全自动在线式高速度封口机，常用在流水线大批量产品的生产。 2 冷却系统：散热器内循环强制水冷，超强风冷，冷却性能比其它同类封口机强20%以上，以使主机能够长时间稳定工作，封口效率高，封口质量好，封口高度可调可适用于各种高度的瓶子。 3 水压控制：冷却水位降低或循环水阻塞时有自动断电功能。 4 自动保护：整机超温，过流，过压时，高频自动停止加热从而实现保护功能 5 水位控制：水箱缺水时，自动闪烁报警，自动断电。 6 设备自动起停工作，操作简便，安装调控简单，性能稳定可靠

（注：室内温度降为零度以下时，冷却水必须更换防冻液。） 功率：3.6kw 工作功率：80khz  
封口直径：10-60mm 50-120mm (并且可根据客户需求加工) 生产能力：0-500瓶/分  
冷却系统：机内自循环轴流风机 超强风冷水冷双循环冷却系统 电源：ac220/15a 体积：1150\*600\*450