

避难硐室密闭门

产品名称	避难硐室密闭门
公司名称	泰安市顺启矿山设备有限公司
价格	1000.00/道
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区
联系电话	86-15315387581 15318119186

产品详情

避难硐室密闭门

泰安顺启是一家专业致力于煤矿设备的开发，生产研究单位，公司主要生产风机、风门、喷洒装置、除尘装置、风动潜水泵等矿用设备，如有需求15315387581。

避难硐室密闭门，避难硐室防爆门，避难硐室防爆门

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

避难硐室防护密闭门参考煤矿井下抗冲击波密闭门技术参数，根据国家煤鲁吉亚矿安监局制定《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》，在产品的气密性和打开方式上进行了重新和开发。每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。外侧第一道防护密闭门能够抵挡不大于0.3兆帕冲击波，又能够阻挡有毒气体进入避难硐室，还具有一定的防水、隔温和降噪功能；第二道密闭门能够阻挡有毒气体的密闭门。

避难硐室密闭门产品特点：1、外侧第一道防护密闭门能够阻挡一定强度的冲击波。2、防护密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室，确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。3、设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抵挡一定强度的冲击波。4、防护密闭门可从内外两侧打开或锁进。5、具有防水、隔温和降噪功能。二、硐室防护密闭门主要技术指标1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度>0.3兆帕。2、净尺寸：800×1600（宽×高）3、气密性：在正压500±20帕压力下，泄压速率小于350±20帕/小时。三、避难硐室防护密闭门产品结构1、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。2、第一道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层。3、第二道为密闭门。4、避难硐室密闭门两侧面板均采用不锈料，内焊接加强筋板。5、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口。6、防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置。7、防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接。8、避难硐室防护密闭门和密闭门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。

序号 规格型号 宽x高 承受压力（mpa）

1 bmb-800x1300-12 800x1300 0.3

2 bmb-800x1400-12 800x1400 0.3

3 bmb-800x1500-14 800x1500 0.5

4 bmb-800x1600-14 800x1600 0.5

5 bmb-800x1700-14 800x1700 0.5

6 bmb-800x1800-14 800x1800 0.5

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

泰安顺启的产品到客户手里就是放心！买的放心，用的放心，售后更放心！我们本着为客户着想的态度，一直是一家以服务为基础发展的公司！

联系人：田经理 手机：15315387581 qq：2022558710