

湖北中豫防水供应JBS环保型桥梁防水涂料

产品名称	湖北中豫防水供应JBS环保型桥梁防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

jbs环保型桥梁防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

【施工工序】

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（可根据施工要求进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土

【用量】

一般面层 $1.5-3\text{ kg/m}^2$,并可根据工程等级调节。

【注意事项】

- 1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。
- 2、气温低于 0 以下或高于 35 不得施工（应避免高温施工）。
- 3、贮运温度 $5 -35$ 为宜。
- 4、应选择4小时内无雨雪天气施工。
- 5、涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。
- 6、施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

【包装、保存期】

50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。

更多详情请进www.hbzyfs.com