

SHU446不锈钢厂家 圆钢 板材

产品名称	SHU446不锈钢厂家 圆钢 板材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、SHU446材质介绍：SHU446耐高温腐蚀性强铁素体不锈钢，在1082度以下不产生易脱落氧化皮。二、SHU446应用和特性：SHU446常用于耐硫气氛，如燃烧室，退火箱，玻璃模具，阀，搅拌杆等。三、SHU446相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS12550 16Cr25N 2Cr25N SHU446 S44600美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧标EN 其它446 51446 x8cr28 四、SHU446化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.20 1.00 1.50 0.040 0.030 23.00~27.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 允许加 0.60~ 0.25 允许加 0.30 余量~硼B 钛Ti：铝Al 钒V 钨W 铈Ce~~~~~五、SHU446规格尺寸：热扎棒10~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件环件，库存个别牌号不定尺。六、SHU446物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 0.46 36.9 10.6 0.6 200 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.75 退火201 七、SHU446力学性能:热处理加热温度0/ °C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 780~880 快冷 410 245 20 八：SHU446交货状态：SHU446棒材固溶处理，板材固溶suan洗。SHU446现货规格可根据用户需求平板、分条、裁剪、加工服务,teshu规格、硬度、正负公差、表面要求可定制生产。上海威力为您提供全的钢铁信息,钢铁市场分析,钢铁供求,钢铁行业信息