

湖北中豫防生产销售PB-II型防水涂料

产品名称	湖北中豫防生产销售PB-II型防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

pb-ii型防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。pb-ii型防水涂料无毒、无味、无环境污染，冷施工；pb-ii型防水涂料最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；pb-ii型防水涂料涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；pb-ii型防水涂料抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。pb-ii型防水涂料是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。pb-ii型防水涂料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于pb-ii型防水涂料本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

【施工工序】

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（根据施工要求可进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土

【产品用量】

pb-ii型防水涂料一般面层1.5-3 kg/m²,并可根据工程等级调节。

【注意事项】

1、pb-ii型防水涂料施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

- 2、pb-ii型防水涂料气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。
- 3、pb-ii型防水涂料贮运温度5 -35 为宜。
- 4、pb-ii型防水涂料应选择4小时内无雨雪天气施工。
- 5、pb-ii型防水涂料涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。
- 6、pb-ii型防水涂料施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

【包装,保存期】

pb-ii型防水涂料一般采用50kg塑料桶或200kg铁桶包装,保存期6个月。

更多详情请进www.hbzyfs.com