

钢丝绳输送带厂家服务到位 耐磨耐用钢丝绳皮带

产品名称	钢丝绳输送带厂家服务到位 耐磨耐用钢丝绳皮带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	26.60/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

加密钢丝绳提升带、斗提机钢丝绳胶带生产厂家、钢丝绳提升带接头夹具、钢丝绳提升带合金接头、提升带合金接头夹具、钢板接头夹具、提升带专用耐热橡胶垫板、打孔橡胶垫板、料斗垫板、高强度镀锌料斗螺栓。1.钢丝绳提升带规格：按覆盖胶性能可分为：普通型、耐热型、耐酸碱型、耐油型、耐摩擦行、抗腐蚀型、抗老化型等品种。钢丝绳提升带内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型2.钢丝绳提升带用途：斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。3.钢丝绳提升带特征：钢丝绳提升带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。我公司长期与多家大型水泥企业及设计院合作研发，产品不断改进优化,钢丝绳提升带的上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。

斗式提升机主要特点：1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本

机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

耐高温提升带厂家 斗提机钢丝绳提升带 钢丝绳提升机斗带