

# 薄膜拉伸性能拉力试验机

产品名称	薄膜拉伸性能拉力试验机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 薄膜拉伸性能拉力试验机

拉伸强度测试仪是一种常用的检测设备，用于评估各种材料的拉伸性能和强度。这些材料包括薄膜、薄片等。

拉伸强度测试仪主要通过拉伸试样来检测材料的性能。试样被固定在测试机的两个夹具之间，然后受到一定的拉伸力。通过高精度的传感器和测量系统，设备能够实时记录试样在拉伸过程中的力和位移数据。这些数据用于评估材料的弹性、韧性、强度和耐久性等关键性能指标。

拉伸强度测试仪可以检测各种材料的拉伸强度、伸长率和撕裂强度等性能。对于薄膜和薄片，该设备可以评估其在拉伸过程中承受的大拉伸力，以及断裂时的强度和韧性。同时，通过测试材料的伸长率和撕裂强度，可以了解材料的弹性和韧性，以及在受到外力作用下的耐久性和稳定性。

薄片裤型撕裂测试是拉伸强度测试仪的一种特殊应用。在薄片材料的生产和使用过程中，裤型撕裂是一种常见的缺陷。通过使用拉伸强度测试仪进行薄片裤型撕裂测试，可以评估材料的抗撕裂性能，以及是否存在潜在的缺陷或质量问题。这种测试有助于提高产品的可靠性和安全性，并降低生产成本和风险。

通过使用拉伸强度测试仪，我们可以更好地了解材料的性能特点，为其在实际应用中的可靠性提供有力保障。同时，该设备还可以帮助我们优化生产工艺和降低生产成本，提高工业生产的效率和品质。随着

材料科学和制造业的不断发展和进步，为推动各行业的创新和发展提供重要支持。

## 技术参数

规格 500N 50N

精度 0.5级

试验速度 1-500mm/min (无极变速)

位移精度  $\pm 0.5\%$

试验宽度 30 mm (其他夹具可定制)

行程 1000mm

外形尺寸 450mm(L)  $\times$  450mm(B)  $\times$  1510mm(H)

重量 70kg

工作温度  $23 \pm 2$

相对湿度 80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

薄膜拉伸性能拉力试验机

此为广告