

高含氢硅油

产品名称	高含氢硅油
公司名称	东莞市奥莱特有机硅材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路工业区创业一路7号
联系电话	0769-83660198 13527939495

产品详情

高含氢硅油

高含氢硅油性能及用途：高含氢硅油在金属触媒作用下，可在适当温度下交联，在各种基材表面形成防水膜，广泛用作织物、灭火剂（干粉）、纸张、金属、皮革、木材、玻璃、水泥、陶瓷、大理石的防水剂、防粘剂或防蚀剂等。高含氢硅油含氢硅油:hydrogen silicone oil

一，高含氢硅油结构式：

ch3 ch3 ch3 ch3

| | | |

h3c— si—o--si—o-]m--si—o-]n-si—ch3

| | | |

ch3 ch3 h ch3

二，高含氢硅油技术指标：

1. 高含氢硅油外观：透明液体。
2. 高含氢硅油粘度：（ 25 mm²/s ） 10~50
3. 高含氢硅油密度（ 25 ， g/cm³ ）： 0.995~1.015
4. 高含氢硅油折光率（ 25 ）： 1.390~1.410
5. 高含氢硅油含氢量（ % ， m/m ）： 1.55 一等品

: 1.50 合格品

三，高含氢硅油性能及用途：

高含氢硅油在金属触媒作用下，可在适当温度下交联，在各种基材表面形成防水膜，广泛用作织物、灭火剂（干粉）、纸张、金属、皮革、木材、玻璃、水泥、陶瓷、大理石的防水剂、防粘剂或防蚀剂等。

四，高含氢硅油含氢硅油包装及贮运：

高含氢硅油以200l涂塑铁桶包装（200 kg/桶），应避免与碱性物质接触，防酸、防潮，贮于阴凉干燥处，贮期一年以上，超期可按标准复检，合格仍可使用。含氢硅油属非危险品。

我公司专业生产硅油：二甲基硅油
；羟基硅油；乙烯基硅油；含氢硅油；聚醚改性硅油；油制线硅油；水溶性硅油；乳化硅油；品质稳定，性价比高，全方位技术指导，助您走在硅油行业最前端！联系人：李先生：13798826805

详情请登录：<http://www.art-silicone.com>