

# 西门子S120单轴电机模块

产品名称	西门子S120单轴电机模块
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

西门子S120电机模块代理,西门子S120代理,西门子代理，紧凑书本型单轴电机模块西门子S120电机模块代理,西门子S120代理，西门子代理紧凑书本型单轴电机模块 SMM 标配了以下接口：DRIVE-CLiQ 电缆（电缆长度取决于模块宽度），用于连接电机模块和相邻的电机模块，50 mm (1.97 in) 宽的电机模块适合使用 0.11 m (4.33 in) 长的电缆，而 75 mm (2.95 in) 宽的电机模块适合使用 0.16 m (6.3 in) 长的电缆，西门子S120电机模块代理,西门子S120代理,西门子代理。

### 紧凑书本型单轴电机模块

紧凑书本型单轴电机模块 SMM 标配了以下接口：

2 个直流母线接口，通过集成的直流母线母排连接

1 个开关电源接口，通过集成的 24 V DC 母排连接

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

1 个电机接口，通过连接器连接

1 路“ 停车 ” 输入（脉冲使能）

1 个电机抱闸控制器

1 路温度传感器输入（KTY84-130 或 PTC）

2 个 PE（保护性接地）连接电机模块的状态通过两个多色 LED 来显示。通过连接器将电机电缆屏蔽层敷设到电机接口处。信号线屏蔽层可以通过屏蔽连接端子连接到电机模块，例如：使用魏德米勒的 KLB 3-8 SC。

电机模块的供货范围包括：

2 个用于密封未使用 DRIVE-CLiQ 插座的哑插头

短接器，将 24 V DC 母线连接到相邻的电机模块

连接器 X21

连接器 X11，用于连接电机抱闸

连接器 X1，用于连接电机

1 套警告标签，30 种语言

1 个散热片

## 书本型单轴电机模块

书本型单轴电机模块标配了以下连接和接口：

2 个直流母线接口，通过集成的直流母线母排连接

1 个开关电源接口，通过集成的 24 V DC 母排连接

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

1 个电机接口，取决于额定输出电流可能是插入式端子（不属于供货范围）或螺钉式端子

1 路“停车”输入（脉冲使能）

1 个电机抱闸控制器

1 路温度传感器输入（KTY84-130 或 PTC）

2 个 PE（保护性接地）连接电机模块的状态通过两个多色 LED 来显示。在 50 mm (1.97 in) 和 100 mm (3.94 in) 宽的电机模块上，连接器中集成了机电电缆的屏蔽夹。屏蔽接线板适用于宽度为 150 mm (5.91 in)、200 mm (7.87 in) 和 300 mm (11.8 in) 的电机模块。在这些模块上，机电电缆屏蔽层可以通过软管夹连接。信号线屏蔽层可以通过屏蔽连接端子连接到电机模块，例如：使用魏德米勒的 KLB 3-8 SC。

电机模块的供货范围包括：

适用于电机模块的 DRIVE-CLiQ 电缆，用于连接相邻的电机模块，长度 = 电机模块的宽度 + 0.06 m (2.4 in)

短接器，将 24 V DC 母线连接到相邻的电机模块

连接器 X21

连接器 X11，用于连接电机抱闸（针对额定输出电流从 45 A 到200 A 的电机模块）

2 个用于密封未使用 DRIVE-CLiQ 插座的哑插头

插入式风扇，用于 132 A 和 200 A 电机模块（插入式风扇由机模块供电）

1 套警告标签，30 种语言

1 个散热片（只针对采用冷却板式冷却的电机模块）