

sus309不锈钢锻件 带材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | sus309不锈钢锻件 带材 |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

一、sus309介绍：sus309不锈钢可承受980度以下反复加热的耐氧化钢。加热炉部件和重油燃烧。二、sus309应用和特性：sus309加热炉部件和重油燃烧。三、sus309相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS30920 16Cr23Ni13 2Cr23Ni13 S30900美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧标EN 其它309 sus309 1.4833 X12CrNi23-13 四、sus309化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.20 1.00 2.00 0.040 0.030 22.00~24.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 12.00~15.00 ~ ~ ~ ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、sus309 材质规格：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、sus309物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 1398~1453 0.5 13.8~18.7 14.9~18 0.78 200 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7. 98 固溶269~无 七、sus309力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 1050~1150 空冷 520 205~60 八、sus309交货 状态：sus309棒材切削加工固溶处理，热压力加工不固溶处理，板材固溶suan洗。 快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可于1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需材料的时间送达，想客户之所想，急客户之所急！本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。，“永远将质量放在”。上海威力teshu钢公司的质量部门管理层每日需qu保系统、加工和产品质量均保持高水准。各种审批机构也认ke并证明了我们公司这种持续的高水准等级。