

SUS309TP不锈钢棒料成分密度 钢板

产品名称	SUS309TP不锈钢棒料成分密度 钢板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

SUS309TP不锈钢标准：JIS SUS309TP特性应用：SUS309TP日本SUS系列奥氏体不锈钢 SUS309T
P化学成分：碳 C： 0.15 锰 Mn： 2.00 镍 Ni：12.00~15.00 硅 Si： 1.00 磷 P： 0.040 硫
S： 0.030 铬 Cr：22.00~24.00 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；3.尺寸规格：公称尺寸、
公差范围、定尺、不定。对于承受较高冲韧的模具，可采用520度高温回火，回火后硬度为HRC55~57。
二次硬度法的淬火温度为1080~1120度，由于淬火后钢中存在大量。所以硬度较低（HRC42~45）。通
过多次（3~5次）高温回火，使残余奥氏体转变成马氏体产生二次硬化。根据用途不同分三类供应：a、
按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于
承受液体压力，也要进行水压试验。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管
及石油用无缝管等多种。安赛乐米塔尔努力将其全球技术充分地运用在的资源利用（节能/节水）和领。