

质量比较好针刺无纺布

产品名称	质量比较好针刺无纺布
公司名称	北京越洲滤布供应站
价格	.00/个
规格参数	成分及含量: 幅宽: (cm) 规格:多种
公司地址	中国北京市朝阳区 北京市珠江绿洲家园东区3幢(住宅)603室
联系电话	86 01 65461138 13601366841

产品详情

成分及含量	.	幅宽	. (cm)
规格	多种	产地	--
重量	-- (g/m ²)	主要用途	--

针刺无纺布是以涤纶、丙纶原料制造,经针刺、精梳、布中心加机织布夹层,再经双道核理,气流成网针刺复合成布,后压滤布具有三维结构,经热定型,烧毛后,在表面最经化学油剂处理,使滤布外表光滑,微孔分布均匀,从表面看该产品的密度好,两面表面光洁和透气程度较好,在板框压缩机上过滤使用证明,该产品可使用高强压力,过滤精度高达4微米以内,产品可根据用户需要提供丙纶和涤纶两种原料。实践证明无纺过滤布在板框压滤时性能更好:例选煤厂的煤泥处理,钢铁厂废水处理,在啤酒厂、印染厂废水处理.如用其他规格滤布都会出现滤饼压不干,又难以脱落的问题,用无纺滤布后,滤饼在滤机压力到达10kg-12kg时就相当干燥,而滤机开框时滤饼会自动脱落。用户在选择无纺滤布时,主要根据透气量,过滤精度、伸长率等来考虑不同厚度、质量的无纺滤布,产品参数请点涤纶针刺毡和丙纶针刺毡,规格品种均可制定。

针刺无纺布是以涤纶、丙纶原料制造,经针刺、精梳、布中心加机织布夹层,再经双道核理,气流成网针刺复合成布,后压滤布具有三维结构,经热定型,烧毛后,在表面最经化学油剂处理,使滤布外表光滑,微孔分布均匀,从表面看该产品的密度好,两面表面光洁和透气程度较好,在板框压缩机上过滤使用证明,该产品可使用高强压力,过滤精度高达4微米以内,产品可根据用户需要提供丙纶和涤纶两种原料。实践证明无纺过滤布在板框压滤时性能更好:例选煤厂的煤泥处理,钢铁厂废水处理,在啤酒厂、印染厂废水处理.如用其他规格滤布都会出现滤饼压不干,又难以脱落的问题,用无纺滤布后,滤饼在滤机压力到达10kg-12kg时就相当干燥,而滤机开框时滤饼会自动脱落。用户在选择无纺滤布时,主要根据透气量,过滤精度、伸长率等来考虑不同厚度、质量的无纺滤布,产品参数请点涤纶针刺毡和丙纶针刺毡,规格品种均可制定。

针刺无纺布是以涤纶、丙纶原料制造,经针刺、精梳、布中心加机织布夹层,再经双道核理,气流成网针刺复合成布,后压滤布具有三维结构,经热定型,烧毛后,在表面最经化学油剂处理,使滤布外表

光滑，微孔分布均匀，从表面看该产品的密度好，两面表面光洁和透气程度较好，在板框压缩机上过滤使用证明，该产品可使用高强压力，过滤精度高达4微米以内，产品可根据用户提供丙纶和涤纶两种原料。实践证明无纺过滤布在板框压滤时性能更好：例选煤厂的煤泥处理，钢铁厂废水处理,在啤酒厂、印染厂废水处理.如用其他规格滤布都会出现滤饼压不干，又难以脱落的问题，用无纺滤布后，滤饼在滤机压力到达10kg-12kg时就相当干燥，而滤机开框时滤饼会自动脱落。用户在选择无纺滤布时，主要根据透气量，过滤精度、伸长率等来考虑不同厚度、质量的无纺滤布，产品参数请点涤纶针刺毡和丙纶针刺毡，规格品种均可制定。