

ZNXY-10A+三相直流电阻测试仪

产品名称	ZNXY-10A+三相直流电阻测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	分辨率:0.1 μ 准确度:0.2% \pm 2个字 工作电源:AC220V \pm 10 %
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：本公司开发生产的ZNXY-10A+三通道直流电阻测试仪，自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能，对有分接的变压器YN联接绕组可同时充电，同时采样，同时测量。对于 和Y型联接的绕组可一次接线，分别测量。测量时间大大缩短。

产品别称：直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪、三相直流电阻测试仪、三回路直流电阻测试仪

产品特点：

- 1)整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。
- 2)仪器采用7寸大屏幕真彩色液晶显示，中文菜单、接线图形提示，操作直观方便。
- 3)对于YN联接绕组的变压器可同时测量（三相同测）。
- 4)对于 和Y联接绕组的变压器可一次接线分别测量(三相分测)。
- 5)可测量YN联接绕组的变压器N相的连接线电阻（零线电阻）。
- 6)可对绕组材质，测量温度进行换算;自动显示三相绕组不平衡率。

- 7)可在测试界面手动调整分接位置。
- 8)具有大容量存储功能，可存储200条测试记录。
- 9)配备热敏打印机，可随时打印测试结果。

技术参数：

1) 输出电流及量程（含测试线）：

单相测量 三相测量

20A 0.5m-500m 10A 1m-400m

10A 1m-1 5A 5m-800m

4A 5m-2.5 2A 10m-2

1A 10m-10 0.5A 100m-8

0.4A 100m-2K 0.2A 200m-2K

注：2K以上量程请用*小电流档位测试。

2) 分辨率：0.1 μ

3) 准确度: 0.2% \pm 2个字

4) 工作电源：AC220V \pm 10 %

5) 工作温度：-10 ~ 40

6) 工作湿度：<80%RH，不结露

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服