

颢峰脚手架 脚手架租用

产品名称	颢峰脚手架 脚手架租用
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

产品详情

脚手架交底与验收

- 1、脚手架搭设前，施工负责人应按照施工方案要求，结合施工现场作业条件和队伍情况，做详细的交底，并有专人指挥。
- 2、脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织，有关人员参加，按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收，确认符合要求后，方可投入使用。
- 3、检验标准：（应按照相应规范要求进行）
 - （1）钢管立杆纵距偏差为 $\pm 50\text{mm}$ 。
 - （2）钢管立杆垂直度偏差不大于 $1/100H$ ，且不大于 250px （ H 为总高度）。
 - （3）扣件紧固力矩为： $40\text{-}50\text{N}\cdot\text{m}$ ，不大于 $65\text{N}\cdot\text{m}$ 。抽查安装数量5%，扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。
 - （4）扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为 $30\text{N}\cdot\text{m}$ 时，比 $40\text{N}\cdot\text{m}$ 时的脚手架承载能力下降20%。
- 4、对脚手架检查验收按规范规定进行，脚手架租用，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由检测人员签字。

脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

脚手架出租是建筑施工中不可缺少的重要设施。是为保证高空作业安全和施工顺利而设置的工作平台和工作通道。近年来，我国脚手架出租事故频发。其主要原因是：施工方案(作业指导书)处理不到位，施工人员违规操作，检查、验收、挂牌不到位。

其材料和规格在有关规定中有明确规定。钢管、扣件、底座、脚踏板等材料在安装前需进行现场检查，检查合格后方可在施工现场使用。为此，施工方须明确责任人。此外，还应准备特殊的安全技术解决方案，如安装、拆除、基坑支护、临时用电、模板工程等，同时避免一些经验不足的人员的操作，提高审核员的专业素质。

因此，须加强对施工人员的培训教育，提高安全意识。无论是对脚手架工作层的保护，甚至是对墙体构件、交叉支撑、横杆、脚手架的保护，都必须严格按照相关的技术规范，执行脚手架的操作和施工要求。为了节省时间，不要根据经验走捷径。作业人员须按规定安装、使用脚手架，从而避免坍塌事故发生！

颢峰脚手架-脚手架租用由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。武汉颢峰脚手架工程有限公司是一家从事“脚手架出租，钢管出租，扣件出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“颢峰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使颢峰在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！