

H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆

产品名称	H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:H05SST-F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆结构

H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆镀锡铜导体，符合DIN VDE 0295 cl.5标准，细线，BS 6360 cl.5，IEC60228 cl.5

EI2 型交联橡胶（SiR）化合物芯线绝缘，符合DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

芯线标识符合DIN VDE 0293-308GN-YE导体，3芯及以上绞合的岩心以zui佳铺设长度分层

EM9 型交联橡胶化合物外护套，符合DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

护套颜色：黑色（RAL 9005）

涤纶编织

技术数据

耐热多芯电缆，符合DIN VDE 0285-525-2-83 /DIN EN 50525-2-83标准

温度范围固定安装 -60 ° C 至 + 180 ° C（短时间 +250 ° C）导体时的允许工作温度：+180 ° C

额定电压 U0/U 300/500 伏测试电压 2000 V

比体积电阻率zui小 200 MOhm x km

zui小弯曲半径弯曲7.5x 电缆 固定安装 4x 电缆

耐辐射性高达 20x10⁶cJ/kg (高达 20 Mrad)

应用

H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆采用耐热硅橡胶绝缘和护套，不含应力消除元件，可在高温或接触热表面的情况下使用。H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆用于固定安装，机械保护，用于工业应用中照明设备的内部布线。建议用于在操作过程中以较小的机械应力移动的设备。H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆符合CE = 产品符合低音量tage 指令 2014/35/EU。

Multicore cables insulated and sheathed with heat resistant silicone rubber without strain relieving elements are used in high temperatures or with contact to hot-surfaces. These cables are installed for fixed installation, mechanical protected, for internal wiring of lighting fixtures in industrial application. It is recommended for the application of the apparatus which are moving during the operation with less mechanical stress.

CE = Product conforms with Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

H05SST-F 耐热多芯电欧标橡胶电缆