

巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 G4 ULRoHS PBT+ASAGF20 低翘曲耐化学性

产品名称	巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 G4 ULRoHS PBT+ASAGF20 低翘曲 耐化学性
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫 Ultradur:尺寸稳定 B4300G6:高流动性 德国巴斯夫:高刚性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

>(PBT+ASA)-GF20< 阻燃等级: HB 比重: 1.39 g/cm 缺口冲击: 6.93 kJ/m 热变形温度: 216 ° C 符合规定: EC 1907/2006(REACH) UL材料特性: 低翘曲 耐化学性 耐应力开裂 良好的外观 低收缩材料用途: 外壳 汽车领域的应用 电子电器外壳 家居用品汽车规格: GM QK 000626 Type A Color:Natural FORD WSK-M4D895-A1 FORD WSK-M4D895-A1 Color:FA Black FORD WSK-M4D895-A2 FORD WSK-M4D895-A3 FORD WSK-M4D895-A3 Color: FA Black

巴斯夫UltradurPBT+ASAS 4090 G4