

光分路箱、12芯插片式光分路箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 光分路箱、12芯插片式光分路箱 |
| 公司名称 | 苏州联城通信设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江慈溪市横河镇横河工业区 |
| 联系电话 | 0574-63802703 13968257475 |

产品详情

光分路箱、12芯插片式光分路箱，光分路箱、12芯插片式光分路箱，光分路箱、12芯插片式光分路箱，光分路箱、12芯插片式光分路箱，光分路箱、12芯插片式光分路箱，光分路箱、12芯插片式光分路箱，光分路箱、12芯插片式光分路箱，光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，皮线光缆保护盒，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，皮线光缆保护盒，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

2、盒式光纤分纤箱

技术参数：

| 分纤数 (max) | 光分路器(模块)容量 (个) | | | | | 外形尺寸 (mm) |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| 72芯 ~ 12芯 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | (高) × (宽) × (深) |
| | 18/3 | 9/1 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 350 × 350 × 90 |
| 工作环境温度 | - 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外) | | | | | |
| 环境湿度 | 85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内) | | | | | |

| | |
|----------|-------------------------|
| 大气压力 | 70kpa ~ 106 kpa |
| 光缆进入数量 | 1 × 2根 (上、下进缆) |
| 皮纤进入数量 | 6 × 2根 (上、下进缆) |
| 箱门开启角度 | 120 ° |
| 接地排耐电压水平 | 3000v (dc) /10ma/1min |
| 绝缘电阻 | 2 × 1020m 500v |