

日本直销TOKISANGYO TVB15型粘度计

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 日本直销TOKISANGYO TVB15型粘度计 |
| 公司名称 | 珠海杰隆机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 珠海市斗门区城南白藤二路泰和苑12栋229A号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

日本东机产业tokisangyo tvb15型粘度计

在tvb-10型粘度计上配置了数据输出。使用可保存数据的tvb-15型粘度计，可提高工作效率。

特点 无驱轴功能（扭丝+磁性轴承） 数字显示 自动停止功能 一步到位的转子安装
数据输出

工作原理

马达的旋转通过扭丝传递至转子，粘性扭矩亦同时作用于在测定液中旋转的转子。扭丝的偏转角度和液体的粘度扭矩成一定的比例。扭丝的偏转角度等同于连接在扭丝上端圆盘a和圆盘b之间的偏转角度。由对应于每个圆盘的光传感器，读取偏转角度，并换算成粘度显示。扭丝下端的磁性轴承，在不直接接触扭丝的条件下起到了支撑轴体的作用。

粘度测定范围

| 机型 | 测定范围 (满量程扭矩) | 粘度测定范围 |
|--------------------------------|---|---|
| tvb15m tvb15h tvb15r tvb15u | 67.37 μ n ² m 718.7 μ n ² m 1437.4 μ n ² m 5749.6 μ n ² m | 15 ~ 2,000,000 mpa?s 100 ~ 8,000,000 mpa?s 100 ~ 16,000,000 mpa?s 400 ~ 64,000,000 mpa?s |