

圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH 阀控密封式铅酸免维护

产品名称	圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH 阀控密封式铅酸免维护
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH 阀控密封式铅酸免维护

圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH 阀控密封式铅酸免维护

电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、*机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》-10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量STORACE蓄电池（中国）有限公司的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组*性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组*性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对*的特性，确保在投入使用后长期的放电*性和浮充*性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制； 总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对*性； 定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能； 下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“ 时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池； 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。

安装使用与维护

电池的联接：

实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；

实际电压相同的电池或电池组方可串联使用；

联结部位要紧密，防止火花产生。若接触不良，可用苏打水清洗接触面；

正负极不得接反或者短路；

电池组的电池之间应间隔10MM以上，以利散热。

电池充电：

浮充（电压，控制电流）使用：充电电压2.275—2.30V/单格（25℃）；

温度补偿，温度补偿系数每单体为3MV/℃（以20℃为基础）；

涓流使用时，电池浮充电流调整到小于2MA/AH；

循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压2.35—2.45V/单格；

大电流不得大于标称容量的25%；

注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，应远离火源。

此外，FusionCol还支持多种制冷模式，包括干模式、湿模式和混合模式，按需自动切换，由此让数据中心的PUE大幅度降低，减少数据中心后续的能耗和运维成本。光通天下网络科技股份有限公司，是一家提供云安全服务和云计算基础设施服务的国家高新科技企业，随着业务的快速发展，其运维压力也越来越大。基于此，该公司也引入了华为DCIM+解决方案。华为DCIM+解决方案，通过在数据中心部署智能自动检测、智能数据分析、智能决策执行等智能化手段，使数据中心实现了有效的“监、管、营、控”，终达成稳定运行和大化的使用率。

据该公司总裁助理徐剑介绍，华为DCIM+解决方案解决了公圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH阀控密封式铅酸免维护司运维人员过去面临的很多“痛点”，例如统一的可视化监控，监控整个园区、建筑物、楼层、机房、机柜，甚至U位，让运维人员能够时间发现问题，分析问题并解决问题。