

PZ41H手动排渣闸阀-浆液阀 排渣刀闸阀 『威尔顿品牌』

产品名称	PZ41H手动排渣闸阀-浆液阀 排渣刀闸阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:PZ41H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

手动耐磨排渣闸阀详情:

PZ41H 手动耐磨排渣闸阀：手动（PZ41H）、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为铸钢，公称压力 PN16~PN63，阀体材料为碳钢，具有排渣功能的耐磨闸阀。

手动耐磨排渣闸阀安装说明：

- 1、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 2、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 3、排渣闸阀安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

售后服务承诺：

对于贵公司在我司威尔顿订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

一、我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；

二、合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标

四、对于需方的技术咨询，随时给予解答；

五、在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。

订购须知：

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；

12、确定阀门的安装位置及姿势。

PZ41H排渣闸阀主要尺寸

Main dimensions

型号Type公称口径DN/mmNominaldiameter主要尺寸/mm Main dimensionsLDD1D2bZ-dHPZ41H-10CPL41H-10CPZ41H-16CPL41H-16CNPZ41H-10CNPZ41H-16C电动排渣阀尺寸同上，高度重量加电动头。Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height 50250165125102204-1833580280200150133228-18510100300220180150248-18685150350285240212288-227902004003402952683012-228852504504053553203212-26101530050046041O3703412-2611903505505204704303816-2613504006005805254824016-3014605007007156505854620-331820

PZ41H-25PZ941H-25NPZ41H-25NPZ941H-25电动尺寸同上，高度、重量外加电动装置。Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor 50250165125102204-1833580280200150133228-18510100300235190158248-22685150350300250212308-2619020040036031O2783412-268852504504253703353612-3010153005004854303904016-3011903505505554904504416-3313504006006205505054816-3614604506506706005555020-3616205007007306606155220-361820PL41H-25PL941H-25电动尺寸同上，高度、重量外加电动装置。Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor 150400300250212308-2691O20050036031O2783412-2611002505504253703353612-3014303006504854303904016-3015583507005554904504416-3316784007506205505054816-3618304508506706005555020-3619905009007306606155220-362160

PZ41H排渣闸阀工作温度Working temp 100 PZ41H排渣闸阀阀体材料Body Material碳钢WCB Carbon steel
PZ41H排渣闸阀适用介质Applicable Media灰渣水混合物，渣水比 1:15，最大粒径 50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue : Water 1 : 15 and max . s