

ZNXY-10A直流电阻测试仪

产品名称	ZNXY-10A直流电阻测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	准确度:0.2% ± 2 μ 分辨率:0.1 μ 工作温度:-20 ~ 40
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNXY-10A直流电阻测试仪采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示、内部锂电池供电等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现直阻的快速测量。

产品别称：直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪

产品特点：

1. 输出电压可达24V，测量速度快，可适用于各种变压器及其它电阻测量。
2. 内置大容量锂电池，连续工作时间长。
3. 交直流两用，电池失效后交流电源可正常工作。

4. 触摸屏液晶，操作直观方便。
5. 智能动态功率管理，输出电压根据输出电流变化，有效维持锂电池寿命。
6. 同时显示当前温度和额定温度（铜或铝绕组）电阻值。
7. 30分钟无操作自动关机。
8. 可储存250次测量数据，滚动覆盖，掉电不丢失。
9. 可U盘导出内存数据，可用EXCEL或文本工具打开。
10. 可连接计算机，在计算机上操作测量。

技术参数：

- 1、输出电流：10A、5A、1A、200mA、40mA、5mA、自动；
- 2、量程：0.5m ~ 1.6 (10A档)
30 m ~ 3.2 (5A档)
60 m ~ 16 (1A档)
100 m ~ 80 (200mA档)
300 m ~ 400 (40mA档)
100 ~ 100k (5mA档)；
- 3、准确度：0.2% ± 2 μ ；
- 4、分辨率：0.1 μ ；
- 5、工作温度：-20 ~ 40 ；

- 6、环境湿度： 80%RH，无结露；
- 7、海拔高度： 1000米
- 8、工作电源：24V/6Ah锂电池供电；
- 9、外形尺寸：323*275*135mm；
- 10、重 量：4.7kg。

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服