

上海不锈钢液氨截止阀

产品名称	上海不锈钢液氨截止阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

产品详情

液氨截止阀的产品概述

氨气专用阀系列产品，是针对氨气、液氨介质输送的特殊要求，并结合国内阀门应用的实际情况，采用新颖的密封形式和可靠的密封结构设计而成。该型阀门具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道用普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄露的难题，特别适用于化工行业氨气、液氨管道的传送，并满足长期可靠使用的要求。其密封性、可维修性、安全性等。

走液氨一般用液氨截止阀，兰高阀的液氨截止阀都是用哈氏合金做密封圈，四氟做填料

液氨截止阀的产品特点

- 1.针对普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点，根据介质具体特性，氨气专用阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢（碳素钢添加耐蚀合金元素），可耐氨气、液氨腐蚀，低温可至 - 40℃，最大限度保证工况条件使用要求。
- 2.氨气专用阀密封副配对结构型式采用球、平面型，密封自动补偿，达到双重保险的效果，密封性能稳定，无粘着磨损，有效地解决了化工管道用普通阀门密封性能差、易泄露的难题。
- 3.产品中法兰采用榫槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰密封绝对可靠。
- 4.上密封装置中采用多级聚四氟乙烯密封材料，形成组合密封，确保阀门在使用期限内填料函无介质泄露，消除了普通阀门填料函密封薄弱、介质易外漏，甚至造成事故的可能。

液氨截止阀的性能参数

?? type	???? dn	??(mm)							
		l	d	d1	d2	h	b-f	z-?d	do
j41	15	130	95	65	45	170	16-2	4-14	120

	20	150	105	75	55	190	16-2	4-14	140
	25	160	115	85	65	205	16-2	4-14	160
	32	180	135	100	78	270	18-2	4-18	180
	40	200	145	110	85	310	18-3	4-18	200
	50	230	160	125	100	358	18-3	4-18	240
	65	290	180	145	120	373	18-3	4-18	280
	80	310	195	160	135	435	20-3	8-18	320
	100	350	215	180	155	500	20-3	8-18	360
	125	400	245	210	185	614	22-3	8-18	400
	150	480	280	240	210	674	24-3	8-23	400
	200	600	335	295	265	818	26-3	12-23	450
	250	730	405	355	320	969	30-3	12-25	550