

不锈钢夹套保温截止阀

产品名称	不锈钢夹套保温截止阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

产品详情

不锈钢夹套保温截止阀的产品概述

夹套保温截止阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

不锈钢夹套保温截止阀的性能参数

型号	公称通径 dn (/)	尺寸 (/)							
		l	d	d1	d2	b-f	z-	h	d0
bj41w/h-16p/r/c	15	130	95	65	45	16-2	4-14	170	120
	20	150	105	75	55	16-2	4-14	190	140
	25	160	115	85	65	16-2	4-14	205	160
	32	180	135	100	78	18-2	4-18	270	180
	40	200	145	110	85	18-3	4-18	310	200
	50	230	160	125	100	18-3	4-18	358	240
	65	290	180	145	120	18-3	4-18	373	280
	80	310	195	160	135	20-3	8-18	435	320
	100	350	215	180	155	20-3	8-18	500	360

		l	d	d1	d2	b-f	z-	h	d0
bj41wh-25prc	15	130	95	65	45	16-2	4-14	233	120
	20	150	105	75	55	16-2	4-14	275	140
	25	160	115	85	65	16-2	4-14	285	160
	32	180	135	100	78	18-2	4-18	302	180
	40	200	145	110	85	18-3	4-18	355	200
	50	230	160	125	100	20-3	4-18	362	240
	65	290	180	145	120	22-3	8-18	400	280
	80	310	195	160	135	22-3	8-18	430	320
	100	350	230	190	160	24-3	8-23	465	360
	125	400	270	220	188	28-3	8-25	550	400
	150	480	300	250	218	30-3	8-25	700	400
	200	600	360	310	278	34-3	12-25	780	450
	250	730	425	370	335	36-3	12-30	900	550

bj41w/h-40/64p/r/c保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸

型号	公称通径 dn (/)	尺寸 (/)					
		l	d	d1	d2	b-f	z-
bj41wh-40prc	15	130	95	65	45	16-2	4-14
	20	150	105	75	55	16-2	4-14
	25	160	115	85	65	16-2	4-14
	32	180	135	100	78	18-2	4-18
	40	200	145	110	85	18-3	4-18

	50	230	160	125	100	20-3	4-18
	65	290	180	145	120	22-3	8-18
	80	310	195	160	135	22-3	8-18
	100	350	230	190	160	24-3	8-23
	125	400	270	220	188	28-3	8-25
	150	480	300	250	218	30-3	8-25
	200	600	375	320	282	38-3	12-3
bj41wh-64prc	15	170	105	75	55	18-2	4-14
	20	190	125	90	68	20-2	4-18
	25	210	135	100	78	22-2	4-18
	32	230	150	110	82	24-2	4-23
	40	260	165	125	95	24-3	4-23
	50	300	175	135	105	26-3	4-23
	65	340	200	160	130	28-3	8-23
	80	380	210	170	140	30-3	8-23
	100	430	250	200	168	32-3	8-25
	125	500	295	240	202	36-3	8-30
	150	550	340	280	240	38-3	8-34
	200	650	405	345	300	44-3	12-3