

HONCUL金属穿线管，DN20蛇皮管价格

产品名称	HONCUL金属穿线管，DN20蛇皮管价格
公司名称	青岛弘科电气有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	青岛丹山工业园
联系电话	86-053285687050 13687658273

产品详情

青岛弘科电气有限公司

包塑金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从6mm到100mm。主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。

产品材质:

(内层)采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理；(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化)

产品颜色: 黑色、灰色 其它颜色可选

工作温度: -40 ~+160

产品特性: 1、包塑软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。

2、包塑软管表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂。

3、包塑软管结构为单扣和双扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。

4、包塑软管弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时容易通过。

5、包塑软管防水、防油、防腐蚀，密封性好。产品美观，结构紧密，广泛应用于精密仪器仪表配线，电力，电线，塑料，橡胶等行业的电线及电器保护。

包塑金属软管是在不锈钢软管和镀锌金属软管的管壁上，沿着管壁芯的凹凸面包覆一层电缆用聚氯乙烯

材料而制成。由于包塑金属软管重量轻、柔性优良、与附件的连接强度，电器性能及耐油、防溅水等优点，被广泛应用于电力、化工、冶金、轻工、机械等行业，包塑软管规格从6mm到100mm，颜色为黑色或者灰色，特殊规格可以定做。

www.honcul.com

李先生

13687658273

www.honcul.com

包塑金属软管的好坏判定可由以下几个方面作出判断：

- 1.外面的光泽度，一般为越亮越好；
- 2.柔韧性，软管在手里可以自由弯曲、转动无涩感；
- 3.抗拉力，用双手拉，看它是否有脱节，松散的现象；
- 4.抗压，人从上走过后是否有变形；
- 5.阻燃性能，用打火机点燃外表包塑层，看其离明火后是否持续燃烧，一般阻燃的会在离明火后6秒内自动熄灭；
- 6.如有其它要求如耐油、耐酸碱等，则需在实际环境下实验。

honcul主要产品：

- 1.软管系列：包塑金属软管，镀锌金属软管，不锈钢软管，蛇皮管、平包塑管、波浪管、尼龙波纹软管、聚乙烯波纹软管、聚丙烯波纹软管、p3、p4型软管、开口波纹管
- 2.接头系列：端接式接头、卡套式接头、内螺纹式接头、自固式接头、尼龙快速接头
- 3.固定架系列：金属卡子、金属管夹、金属线夹，电缆线夹、蛇皮管管夹、金属紧固夹、包塑管夹、u型卡子、双面包塑管夹、r型卡子、尼龙支架、尼龙固定座

产品规格尺寸

软管：金属软管 4、 6、 8、 10、 12、 15、 20、 25、 32、 38、 50、 64、 75、 100、 125、 150。

波纹管 ad10.0 ad13.0 ad18.5 ad21.2 ad28.5 ad34.5 ad42.5 ad54.5 ad67.2 ad80.0 ad106.0

接头：公制螺纹 m14*1.5 m16*1.5 m20*1.5 m24*1.5 m27*2.0 m30*2.0 m33*2.0 m36*2.0 m42*2.0
m48*2.0 m60*2.0 m72*2.0 m76*2.0 m88*2.0 m114*2.0

英制螺纹 g1/4" g3/8" g1/2" g3/4" g1" g1-1/4" g1-1/2" g2" g2-1/2" g3" g4"

美标螺纹 npt3/8" npt1/2" npt3/4" npt1" npt1-1/4" npt1-1/2" npt2" npt2-1/2" npt3" npt4"

德标螺纹 pg7 pg9 pg11 pg13.5 pg16 pg21 pg29 pg36 pg48