

三片式锻钢承插焊球阀Q61F 焊接球阀 三片式球阀 『威尔顿品牌』

产品名称	三片式锻钢承插焊球阀Q61F 焊接球阀 三片式球阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Q61F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

三片式锻钢承插焊球阀Q61F安装说明

Q61F三片式承插焊球阀详情：

公称压力：1.6-6.4MPa

适用温度范围：-20~232 ~350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体（W.O.G）

三片式承插焊球阀适用于1.6-6.4MPa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

安装说明:

1.要留有阀柄旋转的位置。

2.不能用作节流。

3.带传动机构的球阀应直立安装。

订货须知:

三片式承插焊球阀产品型号与名称 三片式承插焊球阀公称通径DN
三片式承插焊球阀额定流量系数KV 三片式承插焊球阀公称压力和压差 阀体和阀内组件材料
三片式承插焊球阀流量特性 三片式承插焊球阀适用温度 三片式承插焊球阀电源电压和控制信号
三片式承插焊球阀是否带附件

上海威尔顿阀门有限公司向您推荐一款高品质的三片式锻钢承插焊球阀Q61F。作为威尔顿品牌的代表，该球阀具有优良的品质和可靠的性能，在行业内享有较高的声誉。

，让我们对Q61F这款型号进行介绍。Q61F是一种常见的焊接球阀，它采用了三片式结构设计，由球体、球阀盖和阀杆组成。这种结构使得球阀具有良好的密封性能和较低的流阻。采用锻造工艺制造的锻钢球体，使得Q61F在承受高压和高温环境下依然能够保持卓越的性能。

威尔顿品牌的三片式锻钢承插焊球阀Q61F的产地位于上海。上海作为中国经济发展的重要城市，拥有较高的工业化水平和技术实力。上海威尔顿阀门有限公司将这种产地优势转化为自身的竞争优势，致力于将高质量的球阀产品带给客户。

使用三片式锻钢承插焊球阀Q61F的好处不jinxian于以上的品牌和型号信息。在实际的使用中，该球阀还具有以下特点：

1. 可靠的密封性能：球阀采用PTFE填料设计，具有优异的密封性能，能够有效地防止泄漏，确保流体的顺利通行。
2. 好的耐腐蚀性：球阀的球体和阀盖均采用锻钢材料制造，具有良好的耐腐蚀性，可以在恶劣的介质中长时间使用。
3. 方便的操作：球阀的手柄采用人性化设计，操作方便，灵活可靠。
4. 广泛的应用范围：Q61F适用于各种工业管道系统，如石油、化工、冶金、电力等领域。

上海威尔顿阀门有限公司真诚希望能够为客户提供优质的产品和服务。我们一直坚持以品质为核心的经营理念，通过严格的质量控制和不断创新的技术，为客户提供符合各种需求的球阀产品。

如果您有任何关于威尔顿品牌的三片式锻钢承插焊球阀Q61F的疑问或者购买意向，请随时与我们联系。我们的专业团队将竭诚为您提供帮助和解答。