

ZNXY-20A+三相直流电阻测试仪

产品名称	ZNXY-20A+三相直流电阻测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	准确度: \pm (读数 \times 0.2%+2个字) 工作电源: AC220V \pm 10%, 50/60Hz 使用温度: -10 ~ 50
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNXY-20A+三通道直流电阻测试仪是集助磁法测试、三相测试（Yn，Y、 Δ ）和消磁功能于一体的新一代快速测试仪，是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。屏幕采用真彩色大屏幕高分辨率液晶显示屏，触控加飞梭旋钮操作，方便现场使用。具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次接线完成所有直阻测试项目，测试速度快，准确度高，量程宽。仪器将直阻测试功能和消磁功能集中于一体，通过选择不同功能入口可对每一种测试功能单独进行参数设置并单独进行测试，整个操作过程和测试过程简单方便。

产品别称：直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪、三相直流电阻测试仪、三回路直流电阻测试仪

产品特点：

1. 对于Yn型、Y型和 Δ 型绕组均可采用三相测量方式进行测试，并计算出三相不平衡率。
2. 测试电源*高输出电流40A，测试范围0 ~ 25k Ω ，满足绝大多数变压器的测试需求；并且集助磁法和消磁功能于一体，满足现场试验多种需求。

3. 测试过程可自动计算5S、15S、30S电阻值变化率，可以辅助试验人员判断测试数据的稳定性，防止误读数据。
4. 仪器具有380V错接保护、反电动势保护、断线保护和断电保护等多种保护功能，以及接地线未接报警功能。
5. 仪器配有热敏打印机，本机存储数据200条，支持优盘海量存储。
6. 工业级7寸真彩大屏显示，清新简约显示风格设计，全触控加一键飞梭操作，为您创建舒适便捷的人机交互体验。

技术参数：

技术参数	参数详情
输出电流	单相 40A、20A、10A、5A、1A、0.2A、10mA、<1mA 三相 20A+20A、
测量范围	单相 40 A挡 0.1m ~ 0.5 20 A挡 0.5m ~ 1 10 A挡 1.0m ~ 2 m ~ 4 1 A挡 0.1 ~ 20 0.2A挡 10 ~ 100 10mA挡 50 ~ 2k <1mA挡 500 ~ 25k 三相 20A + 20A挡 0.5m ~ 400m 10A + 10A挡 1.0m ~ 800m 5 A + 5 A挡 10 m ~ 1.6 1 A + 1 A挡 0.1 ~ 8 0.2A+0.2A挡 1 ~ 40
准确度	± (读数×0.2%+2个字)
工作电源	AC220V ± 10%, 50/60Hz
使用温度	-10 ~ 50
相对湿度	< 90%，不结露
仪器体积	428mm × 350mm × 230mm
仪器重量	13.4 kg

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服